Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# شاشات الحاسوب



MSI | 85 خاصية

## شاشة MSI 24.5 بوصة PRO MP252L Full HD 100Hz معدل التحديث: DisplayPort - HDMI

| مرجع الصانع | مرجع Géant Computer | الحالة | القسم |
|---|---|---|---|
| PRO MP252L | ECR_N_24_MSI_MP252L | جديد | شاشات الحاسوب |

### الشاشة

| | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 62,2 cm (24.5") |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 بكسل |
| نوع HD | Full HD |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| تقنية العرض | LED |
| نوع لوحة الشاشة | IPS |
| شاشة لمس | لا |
| سطوع الشاشة (النموذجي) | 240 cd/m² |
| زمن الاستجابة | 4 ms |
| طريقة قياس زمن الاستجابة | GTG (من الرمادي إلى الرمادي) |
| زمن الاستجابة (MPRT) | 1 ms |
| شاشة مضادة للانعكاس | نعم |
| شكل الشاشة | مسطح |
| أوضاع الفيديو المدعومة | 1080p |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1300:1 |
| أقصى معدل تحديث | 100 Hz |
| زاوية الرؤية الأفقية | 178° |
| زاوية الرؤية العمودية | 178° |
| عدد الألوان المعروضة | 16,7 مليون لون |
| تباعد البكسلات | 0,2832 x 0,2802 mm |
| الحجم المرئي الأفقي | 54,4 cm |
| الحجم المرئي العمودي | 30,3 cm |
| قطر الشاشة (cm) | 62,2 cm |
| دعم HDR | نعم |

### الشاشة (تابع)

| | |
|---|---|
| عمق الألوان | 8 bit |
| معيار نطاق الألوان | DCI-P3 |
| لوحة الألوان | 80% |
| تغطية sRGB (القصوى) | 100% |
| تغطية Adobe RGB | 85% |
| نطاق ألوان DCI-P3 | 80% |

### الأداء

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | لا |
| AMD FreeSync | لا |
| تقنية خالية من الوميض | نعم |
| تقنية تقليل الضوء الأزرق | نعم |

### الوسائط المتعددة

| | |
|---|---|
| مكبرات صوت مدمجة | لا |
| كاميرا مدمجة | لا |

### التصميم

| | |
|---|---|
| التموضع في السوق | المهنيون |
| لون المنتج | أسود |
| الهيكل الأمامي | أسود |
| ألوان الحامل | أسود |

### الاتصال

| | |
|---|---|
| موزع USB مدمج | لا |
| منفذ DVI | لا |
| HDMI | نعم |

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# شاشات الحاسوب

## الاتصال (تابع)

| | |
|---|---|
| عدد منافذ HDMI | 1 |
| إصدار HDMI | 1.4b |
| عدد منافذ DisplayPort | 1 |
| إصدار DisplayPort | 1.2a |
| مخرج سماعة الرأس | نعم |
| مخرج سماعة الرأس | 1 |

## التصميم المريح

| | |
|---|---|
| تثبيت VESA | لا |
| منفذ قفل الحماية من السرقة | نعم |
| نوع منفذ قفل الكابل | Kensington |
| ضبط الارتفاع | لا |
| التدوير | لا |
| قابل للتدوير | لا |
| ضبط الإمالة | نعم |
| زاوية الإمالة | -3,5 - 21,5° |

## الطاقة

| | |
|---|---|
| فئة كفاءة الطاقة (SDR) | D |
| استهلاك الطاقة (SDR) لكل 1000 ساعة | 14 kWh |
| استهلاك الطاقة (HDR) لكل 1000 ساعة | 30 kWh |
| استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | 0,5 W |
| استهلاك الطاقة (إيقاف التشغيل) | 0,3 W |
| جهد الإدخال AC | 100 - 240 V |
| تردد الإدخال AC | 50/60 Hz |

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

## الطاقة (تابع)

| | |
|---|---|
| تيار الإدخال | 2 A |
| جهد خرج محول التيار | 12 V |
| نوع التغذية الكهربائية | خارجي |
| نطاق كفاءة الطاقة | A à G |

## الوزن والأبعاد

| | |
|---|---|
| عرض الجهاز (مع الحامل) | 560 mm |
| العمق (مع الحامل) | 174 mm |
| الارتفاع (مع الحامل) | 397 mm |
| الوزن (مع الحامل) | 1,9 kg |
| العرض (بدون حامل) | 560 mm |
| العمق (بدون حامل) | 28 mm |
| الارتفاع (بدون حامل) | 328 mm |

## معلومات التغليف

| | |
|---|---|
| عرض الطرد | 625 mm |
| عمق الطرد | 115 mm |
| ارتفاع الطرد | 410 mm |
| وزن العلبة | 3,8 kg |
| نوع التغليف | علبة |

## محتويات العبوة

| | |
|---|---|
| الحامل مرفق | نعم |
| الكابلات المرفقة | HDMI، الطاقة |
| دليل البدء السريع | نعم |

## خصائص أخرى

| | |
|---|---|
| الشهادة | CB/CE |