Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743



Ericsson-LG (iPECS) | 23 خاصية

خزانة توسعة LG-EMG80

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAB_EXT_EMG80	جديد	كابلات الشبكة

الخصائص

مرجع الصانع	EKSU (Expansion KSU)
العلامة	Ericsson-LG (iPECS)
الطراز	iPECS eMG80 EKSU
اللوحة الرئيسية	EMBU (وحدة اللوحة الرئيسية للتوسعة)
الدور	توسعة للخزانة الرئيسية eMG80 (KSU)، موصولة بكابل توسعة

المنافذ

الخطوط الخارجية	4 خطوط تناظرية (CO)
الخطوط الفرعية	8 منافذ هجينة (تحويلة رقمية DKT أو تناظرية SLT)
المرحل / الإنذار	1 منفذ
بطاقات الواجهة	بطاقتان كحد أقصى (CH204)، CH408، HYB8، CS416، SLB16)
احتساب تكلفة المكالمات	بطاقة فرعية MG-CMU4 اختيارية

سعة نظام eMG80

الخطوط الخارجية	74 كحد أقصى
الخطوط الفرعية	140 كحد أقصى
دوائر الطوارئ عند انقطاع التيار	1 لكل KSU ولكل EKSU

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	وحدة تغذية مثبتة مسبقا
جهد الإدخال	100 إلى 10 % ± 240 V CA، 47 إلى 63 Hz
الاستهلاك	90 W
بطارية احتياطية خارجية	+24 V CC (2 x 12 V CC)
تيار البطارية	3 A كحد أقصى (KSU وحده)، 6 A كحد أقصى (KSU + EKSU)

الأبعاد والبيئة

الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	307 x 294 x 126,6 mm
الوزن	1,99 kg
التركيب	مكتبي أو جداري أو في خزانة 19 بوصة (حامل eMG80-RMB اختياري)
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 °C
الرطوبة	من 0 إلى 80 % دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.