Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 32 خاصية

كاميرا Hikvision IP 2MP مقاومة للماء DS-2CD1023G0E-I

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_2M_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الصورة والعدسة

مستشعر الصورة	CMOS بمسح تدريجي 1/2,7 بوصة
الدقة القصوى	1 920 × 1 080 (2 MP)
الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,01 lux (F2,0، AGC مفعل)، أبيض وأسود: 0 lux مع الأشعة تحت الحمراء
سرعة الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار / ليل	مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء (IR cut)
WDR	WDR رقمي
العدسة	2,8 mm أو 4 mm حسب الإصدار، فتحة F2,0، تركيب M12
مجال الرؤية (2,8 mm)	112,1° أفقيا، 60,0° عموديا، 132,2° قطريا
مجال الرؤية (4 mm)	90,2° أفقيا، 48,6° عموديا، 107,6° قطريا
ضبط الزاوية	دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 180°، تدوير من 0 إلى 360°

الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء

النوع	الأشعة تحت الحمراء (EXIR 2.0)
المدى	حتى 30 m
الإضاءة الذكية	نعم
الطول الموجي	850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	1 080 × 1 920 أو 720 × 1 280، 25 إطار/ثانية (50 Hz) أو 30 إطار/ثانية (60 Hz)
التدفق الفرعي	640 × 480 ou 640 × 360
ضغط الفيديو	H.265+، H.265، H.264+، H.264 (التدفق الرئيسي)، H.265، H.264، MJPEG (التدفق الفرعي)
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 8 Mbit/s
تحسين الصورة	BLC، 3D DNR

الشبكة

واجهة الشبكة	1 منفذ Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
البروتوكولات	TCP/IP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTSP، NTP، UPnP، SMTP، IPv4، IPv6...
العرض المباشر المتزامن	حتى 6 قنوات
المستخدمون	حتى 32 (مدير، مشغل، مستخدم)
قابلية التشغيل البيني	ONVIF، ISAPI
برامج العميل	iVMS-4200، Hik-Connect
الكشف	كشف الحركة، إنذار التلاعب بالفيديو

التغذية الكهربائية والأبعاد والبيئة

مزود الطاقة	12 V DC ± 25 %، 0,4 A، 5 W كحد أقصى
PoE	802.3af، الفئة 3، 6,5 W كحد أقصى
مؤشر الحماية	IP67
الأبعاد	177,6 × 66,2 × 67,8 mm
الوزن	حوالي 270 g
درجة حرارة التشغيل	من -30 إلى 60 °C، رطوبة 95 % أو أقل دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.