البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Dahua Technology | 77 خاصية

كاميرا قبة Dahua 2MP بعدسة متغيرة البؤرة HDBW1200RP-VF

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
HAC-HDBW1200RP-VF-27135	CAM_DAH_2M_DO_VF	جديد	كاميرات المراقبة

الأداء

النوع	كاميرا مراقبة CCTV
التركيب المدعوم	داخلي وخارجي
تقنية الاتصال	سلكية
النطاق الديناميكي الواسع (WRD)	نعم
وضع النهار/الليل	نعم
مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء	نعم
المشاهدة عن بعد	نعم
عدد اللغات	11
اللغات المدعومة	الصينية المبسطة، الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البولندية، البرتغالية، الروسية
الشهادة	CE (EN55032، EN55024، FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B، ANSI C63.4-2014)، UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

التصميم

المقاس	قبة
نوع التركيب	سقف/حائط
لون المنتج	أبيض
مادة الهيكل	ألومنيوم
وظائف الحماية	مضاد للتخريب
رمز الحماية الدولية (IP)	IP67
رمز IK	IK10
مقاوم للعوامل الجوية	نعم

الكاميرا

التحكم في الدوران الأفقي للكاميرا	نعم
التحكم في إمالة الكاميرا	نعم
الإضاءة الدنيا	0,02 lux
زاوية الدوران	355°
زاوية رؤية العدسة، أفقية	106°
زاوية الإمالة	0 - 75°
التحريك الأفقي	0 - 355°
توازن اللون الأبيض	تلقائي، يدوي
سرعة غالق الكاميرا	1/25 - 1/100000 s

مستشعر الصورة

عدد المستشعرات	1
حجم المستشعر البصري	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
المسح التدريجي	نعم
نوع المستشعر	CMOS

نظام العدسة

عدد العدسات	1
البعد البؤري	2.7 - 13.5 mm
التركيز البؤري	يدوي
أقصى فتحة للعدسة	1,3
مسافة الكشف (الوضع الواسع)	45 m
مسافة الكشف (وضع التقريب)	148 m

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة

نظام العدسة (تابع)

مسافة المراقبة (الوضع الواسع)	18 m
مسافة المراقبة (وضع التقريب)	59 m
مسافة التعرف (الوضع الواسع)	9 m
مسافة التعرف (وضع التقريب)	30 m
مسافة تحديد الهوية (الوضع الواسع)	5 m
مسافة تحديد الهوية (وضع التقريب)	15 m
أدنى مسافة للتركيز	0,2 m

الرؤية الليلية

الرؤية الليلية	نعم
مدى الرؤية الليلية	30 m
نوع LED	IR
عدد مصابيح LED للإضاءة	2

الفيديو

الدقة القصوى	1920 x 1080 بكسل
إجمالي الميجابكسل	2 MP
دقات العرض المدعومة	1920 x 1080 ،1280 x 720 (HD 720) (HD 1080)
أوضاع الفيديو المدعومة	1080p ،720p
عدد الإطارات في الثانية	25 ips
نظام صيغة الإشارة التناظرية	PAL
تقليل الضوضاء	نعم
نوع التحكم في الكسب	تلقائي
تعويض السطوع	نعم
تعويض الإضاءة الساطعة (HLC)	نعم
النطاق الديناميكي الواسع الرقمي (DWDR)	نعم
الأشعة تحت الحمراء الذكية (Smart IR)	نعم

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الشبكة

Ethernet/LAN	لا
Wi-Fi	لا
Bluetooth	لا

وسيط التخزين

القرص الصلب المدمج	لا

الاتصال

مخرج المكونات (Component)	1

الطاقة

نوع مصدر الطاقة	CC
الاستهلاك (الأقصى)	3,5 W
جهد خرج التيار المستمر بالفولت	12

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	-40 - 60 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 60 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	0 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	0 - 90%

الوزن والأبعاد

الارتفاع	88,9 mm
القطر	12,2 cm
الوزن	400 g

معلومات التغليف

وزن العلبة	550 g

محتويات العبوة

عدد الكاميرات	1