Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Dahua | 36 خاصية

كاميرا قبة Dahua IP 2MP HDW1220SP

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_DAH_IP_2M_DO	جديد	كاميرات المراقبة

الكاميرا

المستشعر	CMOS 1/2,9 بوصة، 2 ميجابكسل، مسح تدريجي
الدقة	1920 × 1080
الحد الأدنى للإضاءة	0,1 lux عند F2.0 (ملون)، 0 lux عند F2.0 (مع تفعيل IR)
نسبة الإشارة إلى الضجيج	أكثر من 50 dB
سرعة الغالق	تلقائي/يدوي، من 1/3(4) إلى 1/100 000 ثانية
نهار/ليل	مرشح IR ميكانيكي (ICR)، تلقائي / ملون / أبيض وأسود
معيار الفيديو	PAL (المرجع IPC-HDW1220SP)

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	ثابتة، 3,6 mm (2,8 mm اختياري)، الفتحة القصوى F2.0
مجال الرؤية	أفقي 83° / 110°، عمودي 44° / 57° (2,8 mm / 3,6 mm)
مسافات DORI (2,8 mm)	الكشف 45 m، المراقبة 18 m، التعرف 9 m، تحديد الهوية 5 m
مسافات DORI (3,6 mm)	الكشف 57 m، المراقبة 23 m، التعرف 11 m، تحديد الهوية 6 m
مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 30 m، 18 مصباحا LED IR، أشعة تحت حمراء ديناميكية
الاتجاه	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

الفيديو

ضغط الفيديو	H.264 / H.264+، تدفق مزدوج
الدقة	720p (1280 × 720)، 1080p (1920 × 1080)، CIF ،D1

الفيديو (تابع)

عدد الإطارات في الثانية	من 1 إلى 25/30 إطار/ثانية
معدل البت	H.264: من 24 إلى 8192 kbit/s، CBR/VBR
وظائف الصورة	DWDR، BLC/HLC، 3D DNR، تكبير رقمي 16×، تدوير 0°/90°/180°/270°، المرآة
الكشف والمناطق	كشف الحركة 4) مناطق)، مناطق الاهتمام 4) مناطق)، إخفاء المناطق الخاصة 4) مناطق)
الصوت	غير متوفر

الشبكة

Ethernet	RJ-45 10/100Base-T
البروتوكولات	HTTP، HTTPS، TCP، RTSP، RTP، UDP، SMTP، FTP، DHCP، DNS، DDNS، IPv4/IPv6، QoS، UPnP، NTP...
قابلية التشغيل البيني	ONVIF، PSIA، CGI
المستخدمون المتزامنون	20 / 10 مستخدما
التخزين	NAS (تخزين شبكي)، حاسوب محلي
البرامج والعارض	Smart PSS، DSS، Easy4ip، IE، Chrome، Firefox، Safari، iPhone، iPad، هاتف Android

التغذية الكهربائية والحماية

مزود الطاقة	12 V DC أو PoE 802.3af (الفئة 0)
الاستهلاك	أقل من 5,4 W
تحمل الجهد	± 10 %
الحماية من الصواعق	6 kV
مؤشر الحماية	IP67
درجة حرارة التشغيل	من -30 إلى +60 °C، رطوبة أقل من 95 %

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة

الأبعاد والتثبيت

الهيكل	**معدن وبلاستيك**
الأبعاد	**Ø 108 × 84,9 mm**
الوزن الصافي	**0,23 kg**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الأبعاد والتثبيت (تابع)

التركيب	**حامل مدمج، اختياريا: علبة توصيل PFA136، حامل جداري PFB203W، حامل على عمود PFA152**