Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Dahua | 34 خاصية

كاميرا Dahua 2MP مقاومة للماء HAC-HFW1200RP VF

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_DAH_2M_ET_VF	جديد	كاميرات المراقبة

الكاميرا

الطراز	Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF (سلسلة Lite، PAL)
النوع	كاميرا أسطوانية HDCVI بالأشعة تحت الحمراء
المستشعر	CMOS 1/2,7 po
الدقة	1920 x 1080، 2 ميجابكسل
المسح	تدريجي
سرعة الغالق الإلكتروني	1/25 s à 1/100 000 s (PAL)
الإضاءة الدنيا	0,02 lux عند F1.4، 0 lux مع تفعيل الأشعة تحت الحمراء
نسبة الإشارة إلى الضجيج	أكثر من 65 dB
مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 30 m، 24 مصباحا LED للأشعة تحت الحمراء، Smart IR

العدسة

نوع العدسة	بعد بؤري متغير، قزحية ثابتة
البعد البؤري	2,7 إلى 12 mm
الفتحة القصوى	F1.4
مجال الرؤية الأفقي	99° إلى 37°
التركيز البؤري	يدوي
ضبط الحامل	دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 87°، تدوير من 0 إلى 360°

الفيديو

معدل الإطارات	25/30 إطار/ثانية بدقة 1080p، 25/30/50/60 إطار/ثانية بدقة 720p

الفيديو (تابع)

مخرج الفيديو	1 مخرج BNC عالي الدقة أو CVBS (قابل للتبديل)
صيغ الفيديو	HDCVI و CVBS وصيغ HD تناظرية أخرى، قابلة للتبديل عبر قائمة OSD
نهار/ليل	تلقائي (ICR) أو يدوي
تعويض الإضاءة الخلفية	BLC، HLC، DWDR
تقليل الضوضاء	2D
توازن اللون الأبيض	تلقائي أو يدوي
قائمة على الشاشة (OSD)	متعددة اللغات
الصوت	غير متوفر

التغذية الكهربائية والبيئة

مزود الطاقة	12 V CC، +/- 25 %
الاستهلاك	3 W كحد أقصى (الأشعة تحت الحمراء مفعلة)
درجة حرارة التشغيل	-40 إلى +60 °C
الرطوبة	أقل من 90 %
مؤشر الحماية	IP67

البنية

الهيكل	ألومنيوم
الأبعاد	213,0 x 90,4 x 90,4 mm
الوزن الصافي	0,55 kg
الوزن الإجمالي	0,68 kg
الملحقات الاختيارية	علبة توصيل PFA135، حامل تثبيت على عمود PFA150، وحدة تحكم UTC PFM820

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.