البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Dahua | 26 خاصية

كاميرا قبة Dahua 5MP بالألوان -DH-HAC-HDW1509TLQP LED

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_DAH_5M_DO_CL	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DH-HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED
العلامة	Dahua
الطراز	Lite Series HAC-HDW1509TLQ-LED
النوع	كاميرا eyeball HDCVI 5 MP Full-color سريعة التركيب
المستشعر	CMOS 5 MP
الدقة القصوى	2880 (H) x 1620 (V)

الصورة

المسح	تدريجي
سرعة الغالق	PAL : 1/3 s à 1/100 000 s ; NTSC : 1/4 s à 1/100 000 s
نسبة الإشارة إلى الضجيج	> 65 dB
الحد الأدنى للإضاءة	0,001 lux عند F1.0، 0 lux مع تشغيل الضوء الدافئ
معدل الإطارات	25 إطارا/ثانية كحد أقصى بدقة 5 MP (إخراج 16:9)
المعالجة	WDR حقيقي 120 dB، 3D NR، Super Adapt
التصوير الملون	24 h/24

الإضاءة والعدسة

مدى الإضاءة	20 m

الإضاءة والعدسة (تابع)

الإضاءة	1 مصباح LED بضوء دافئ، تحكم تلقائي / يدوي
العدسة	ثابتة، تركيب M12، 2,8 mm (3,6 mm اختياري)
أقصى فتحة للعدسة	F1.0
مجال الرؤية	H 112° : 2,8 mm، V 57° ؛ D 132° H 88° : 3,6 mm، V 46° D 104°
أدنى مسافة للتركيز	2,8 mm : 1,6 m ; 3,6 mm : 2,3 m
مسافة DORI (2,8 mm)	الكشف 67,4 m، المراقبة 27,0 m، التعرف 13,5 m، تحديد الهوية 6,7 m
الاتجاه	التحريك الأفقي 0° إلى 360°، الإمالة 0° إلى 78°، الدوران 0° إلى 360°

الواجهة ومعلومات عامة

مخرج الفيديو	CVI / CVBS / AHD / TVI قابل للتبديل
ميكروفون مدمج	نعم (الإصدار A-)
الحماية	IP67
مزود الطاقة	12 V DC (تفاوت ±30 % حسب مزود الطاقة)
التوافق مع XVR	يتطلب البرنامج الثابت XVR V4.001.0000001.0.R.200908 أو أحدث لدقة 5 MP بنسبة 16:9

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.