Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 26 خاصية

كاميرا قبة Hikvision 2MP بالصوت DS-2CE76D0T-ITMFS

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_2M_DO_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE76D0T-ITMFS
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE76D0T-ITMFS
النوع	كاميرا برجية ثابتة تناظرية HD مع صوت
المستشعر	CMOS 2 MP
الدقة	1920 (H) x 1080 (V)
النظام	PAL/NTSC
الهيكل	معدن

الصوت

الميكروفون	مدمج
نقل الصوت	عبر الكابل المحوري

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux عند F2.0 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح ICR، وضع تلقائي/ملون/أبيض وأسود
معدل الإطارات	TVI، AHD، CVI : 1080p à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
الإعدادات	WDR رقمي، STD/HIGH-SAT، السطوع، الحدة، المرآة، Smart IR، توازن اللون الأبيض تلقائي/يدوي، AGC، تحسين الصورة

العدسة

العدسة	ثابتة 2,8 mm أو 3,6 mm أو 6 mm، تركيب M12
مجال الرؤية	H 106,4° ،2,8 mm : V 57,9° ؛ D 124,6° H 79,6° ،3,6 mm : V 43,5° ، 6 ؛ D 93,7° H 51,9° ،mm : V 30° ، D 58,8°
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 75°، تدوير من 0° إلى 360°

الإخراج ومعلومات عامة

مخرج الفيديو	4) قابل للتبديل TVI/AHD/CVI/CVBS في 1)
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	حتى 30 m (EXIR 2.0)
الاتصال	HIKVISION-C
ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V DC ±25 %، 3,7 W كحد أقصى
الحماية	IP67
الأبعاد	Ø 85 x 80,2 mm
الوزن	حوالي 289,5 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.