Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# كاميرات المراقبة




Hikvision | 22 خاصية

## كاميرا قبة Hikvision 2MP بعدسة متغيرة البؤرة 2CD2720F-IS

| مرجع Géant Computer | الحالة | القسم |
|---|---|---|
| CAM_HIK_IP_2M_DO | جديد | كاميرات المراقبة |

### الخصائص

| | |
|---|---|
| مرجع الصانع | DS-2CD2720F-IS |
| العلامة | Hikvision |
| الطراز | DS-2CD2720F-I(S) |
| النوع | كاميرا شبكة قبة مضادة للتخريب |
| المستشعر | 1/3 CMOS بوصة بمسح تدريجي |
| الدقة القصوى | 1920 x 1080 |

### الصورة

| | |
|---|---|
| الحد الأدنى للإضاءة | 0,01 lux عند F1.2 / 0,014 lux عند F1.4 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR |
| الغالق | 1/3 s à 1/100 000 s |
| نهار/ليل | مرشح IR بتبديل تلقائي |
| الوظائف | 3D DNR، WDR رقمي، BLC حسب المنطقة، ROI |
| معدل الإطارات | 50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (1920 x 1080)، 1280 x 960، 1280 x 720) |

### العدسة والأشعة تحت الحمراء

| | |
|---|---|
| العدسة | متغيرة البعد البؤري 2,8 إلى 12 mm، F1.4، زاوية الرؤية °113 إلى °33,8، تركيب 14□ |
| ضبط الزاوية | دوران أفقي °0-355، إمالة °0-75، تدوير °0-355 |
| مدى الأشعة تحت الحمراء (IR) | حوالي 10 إلى 20 m |

### الفيديو والصوت

| | |
|---|---|
| ضغط الفيديو | H.264 / MJPEG، تدفق مزدوج |
| معدل بت الفيديو | من 32 kbit/s إلى 8 Mbit/s |
| ضغط الصوت | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |

### الشبكة ومعلومات عامة

| | |
|---|---|
| الواجهة | 1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100M، PoE |
| التخزين | بطاقة microSD/SDHC/SDXC حتى 128 جيجا، NAS (NFS، SMB/CIFS) |
| الإنذارات | عبور الخط، كشف التسلل، كشف الحركة، العبث، انقطاع الشبكة، تعارض عناوين IP، خطأ في التخزين |
| المعايير | ONVIF، PSIA، CGI، ISAPI |
| الحماية | IP66، IK10 |

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.