

Hikvision | 24 خاصية

كاميرا Hikvision 2MP مقاومة للماء بعدسة متغيرة البؤرة 2CE16D0T-VFIR3F

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_2M_ET_VF	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE16D0T-VFIR3F
العلامة	Hikvision
الطراز	2 MP Manual Varifocal Bullet Camera
السلسلة	Turbo HD Cameras, Value Series

المستشعر والعدسة

المستشعر	CMOS 2 MP
الدقة القصوى	1920 × 1080
الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux (F1.2، AGC مفعل)، 0 lux مع IR
العدسة	متغيرة البعد البؤري يدويا 2,8 إلى 12 mm، F1.4
زاوية الرؤية	102,25° إلى 32°
حامل العدسة	14

الفيديو

مخرج الفيديو	1 مخرج تناظري HD
النظام	PAL / NTSC
الغالق	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
النطاق الديناميكي	DWDR

الأشعة تحت الحمراء والوظائف

مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 40 m
نهار / ليل	مرشح IR متحرك (ICR)
الضبط	دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 90°، تدوير من 0 إلى 360°

التغذية الكهربائية والبيئة

مزود الطاقة	12 V CC ± 15 %
الاستهلاك	5 W كحد أقصى
مؤشر الحماية	IP66
درجة حرارة التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى دون تكاثف
المادة	بلاستيك ومعدن
الأبعاد	269,6 × 84,8 × 92 mm
الوزن	حوالي 900 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.