Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# كاميرات المراقبة



Hikvision | 22 خاصية

## كاميرا قبة Hikvision 3K DS-2CE78K0T-LTS بصوت ثنائي الاتجاه 6MP

مرجع Géant Computer: CAM_HIK_3K_DO_AU_WAY
الحالة: جديد
القسم: كاميرات المراقبة

### الخصائص

| | |
|---|---|
| مرجع الصانع | DS-2CE78K0T-LTS |
| العلامة | Hikvision |
| الطراز | DS-2CE78K0T-LTS |
| النوع | كاميرا برجية ثابتة 3K، صوت ثنائي الاتجاه |
| المستشعر | CMOS 3K |
| الدقة القصوى | 2960 (H) x 1665 (V) |

### الصورة

| | |
|---|---|
| الحد الأدنى للإضاءة | 0,01 lux عند (AGC ON) F2.0، 0 lux مع الضوء الأبيض |
| الغالق | PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s |
| نهار/ليل | ICR، وضع تلقائي / ملون / أبيض وأسود |
| معدل الإطارات | TVI : 3K à 10/12,5/20/25 i/s، 4 MP et 1080P à 25/30 i/s |
| المعالجة | WDR رقمي، DWDR، BLC، HLC، HLS، 2D DNR، مضاد للوميض، Smart IR |

### العدسة والإضاءة

| | |
|---|---|
| العدسة | بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 3,6 mm، تركيب M12 |
| مجال الرؤية | H 112° : 2,8 mm، V 62° ؛ 3,6 mm : H 92°، V 48°، D 131° D 112° |
| الإضاءة | Smart Hybrid Light: IR حتى 40 m، ضوء أبيض حتى 40 m |
| الاتجاه | التحريك الأفقي 0° إلى 360°، الإمالة 0° إلى 75°، الدوران 0° إلى 360° |

### الصوت

| | |
|---|---|
| الميكروفون | 1 مدمج، التقاط الصوت في نطاق 5 m |
| مكبر الصوت | 2 W مدمج، مدى في دائرة نصف قطرها 5 m |
| وظائف الصوت | الصوت عبر الكابل المحوري، إلغاء الصدى، تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، التحكم التلقائي في الكسب |

### عام

| | |
|---|---|
| مخرج الفيديو | 1 مخرج تناظري HD |
| النظام | PAL / NTSC |
| مزود الطاقة | 12 V DC ± 25 %، 6,4 W كحد أقصى |
| الحماية | IP67 |

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.