Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# كاميرات المراقبة



Hikvision | 24 خاصية

## كاميرا قبة Hikvision 3K DS-2CE76K0T-LMFS Smart Hybrid Light بالصوت 6MP HD 2.8mm

| مرجع Géant Computer | الحالة | القسم |
|---|---|---|
| CAM_HIK_3K_DO_AU | جديد | كاميرات المراقبة |

### الخصائص

| | |
|---|---|
| مرجع الصانع | DS-2CE76K0T-LMFS |
| العلامة | Hikvision |
| الطراز | DS-2CE76K0T-LMFS |
| النوع | كاميرا برجية ثابتة 3K Dual Light مع صوت |
| المستشعر | CMOS 3K |
| الدقة القصوى | 2960 x 1665 |
| نظام الإشارة | PAL/NTSC |

### الصورة

| | |
|---|---|
| الحد الأدنى للإضاءة | 0,01 lux عند F2.0 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR |
| الغالق | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s |
| نهار/ليل | ICR، وضع تلقائي / ملون |
| معدل الإطارات | TVI : 3K à 20 i/s، 4 MP et 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s، 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s |
| تحسين الصورة | WDR رقمي، DWDR، BLC، HLC |

### العدسة والإضاءة

| | |
|---|---|
| العدسة | بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 3,6 mm، تركيب M12 |
| مجال الرؤية | H 104,9° ،2,8 mm : V 67,3° ،D H 81,3° ؛ 3,6 mm : V 50,7° ،129,8° D |
| الإضاءة | Smart Hybrid Light: IR حتى 30 m، ضوء أبيض حتى 20 m |
| ضبط الزاوية | دوران أفقي 0-360°، إمالة 0-75°، تدوير 0-360° |

### الصوت والإخراج

| | |
|---|---|
| الميكروفون | 1 ميكروفون مدمج، التقاط الصوت في نطاق 5 m، نقل الصوت عبر الكابل المحوري |
| مخرج الفيديو | TVI / AHD / CVI / CVBS قابل للتبديل |

### عام

| | |
|---|---|
| المادة | معدن |
| الأبعاد | 80 x Ø 85,1 mm |
| الوزن | حوالي 300 g |
| مزود الطاقة | 12 V DC ± 25 %، 2,9 W كحد أقصى |
| ظروف التشغيل | من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى دون تكاثف |
| الحماية | IP67 |

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.