Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 26 خاصية

كاميرا Hikvision 3MP صغيرة مقاومة للماء 4C_DS-2CE16F7T-IT

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_3M_ET_M	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE16F7T-IT
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE16F7T-IT
النوع	كاميرا أسطوانية EXIR WDR، خرج تناظري HD
المستشعر	CMOS 3 MP
البكسلات الفعالة	2052 (H) x 1536 (V)

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux عند F1.2 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	1/25 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح ICR، نهار/ليل حقيقي
WDR	WDR حقيقي 120 dB
معدل الإطارات	1536 x 1920 إلى 18 i/s
نسبة الإشارة إلى الضجيج	> 62 dB
الوظائف	قائمة OSD، AGC، وضع ملون/أبيض وأسود / SMART، توازن الأبيض ATW/MWB، BLC، تقليل الضوضاء الرقمي، المرآة، Smart IR

العدسة

البعد البؤري	2,8 mm، 3,6 mm ou 6 mm à F1.2
حامل العدسة	M12
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

الإخراج والأشعة تحت الحمراء

مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	حتى 20 m (EXIR)
مخرج الفيديو	1 مخرج تناظري HD
الاتصال	Up the Coax، بروتوكول HIKVISION-C (مخرج TVI)
المزامنة	داخلي

عام

ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V CC ±15 %
الاستهلاك	5 W كحد أقصى
الحماية	IP66
الأبعاد	58,5 x 55,5 x 153,6 mm
الوزن	حوالي 370 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.