Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 23 خاصية

كاميرا أسطوانية Hikvision 4K مقاومة للماء بعدسة ثابتة 8MP DS-2CE16U0T-ITF

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_4K_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE16U0T-ITF
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE16U0T-ITF
النوع	كاميرا أسطوانية ثابتة تناظرية HD
المستشعر	CMOS 8,29 MP
الدقة	3840 (H) x 2160 (V)
النظام	PAL/NTSC
الهيكل	معدن

الصورة

معدل الإطارات	4 MP à ،TVI : 8 MP à 12,5/15 i/s 2 MP à 25/30 i/s ; AHD ،25/30 i/s : 8 MP à 15 i/s ; CVI : 8 MP à 12,5/15 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux عند F1.2 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	PAL 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/15 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح ICR، وضع تلقائي/ملون/أبيض وأسود
الإعدادات	WDR رقمي، STD/HIGH-SAT، AGC، توازن اللون الأبيض تلقائي/يدوي، تعريض شامل / BLC/HLC/DWDR، تقليل الضوضاء 2D DNR، السطوع، الحدة، Smart IR

العدسة

العدسة	ثابتة 2,8 mm أو 3,6 mm أو 6 mm، تركيب M12
مجال الرؤية الأفقي	102,9° (2,8 mm)، 79° (3,6 mm)، 44,7° (6 mm)
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 180°، تدوير من 0° إلى 360°

الإخراج والأشعة تحت الحمراء

مخرج الفيديو	قابل للتبديل (4 في 1) TVI/AHD/CVI/CVBS
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	حتى 30 m (Smart IR)
الاتصال	HIKVISION-C

عام

ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V DC ±25 % (يوصى بمحول لكل كاميرا)
الاستهلاك	2,9 W كحد أقصى
الحماية	IP67

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.