Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 29 خاصية

كاميرا قبة Hikvision IP 4MP بعدسة متغيرة البؤرة + إنذار وصوت 2742FWD-IS

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_4M_DO_FV_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD2742FWD-IS
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD2742FWD-IS
النوع	كاميرا شبكة قبة WDR متغيرة البعد البؤري
المداخل/المخارج	الصوت والإنذار (النسخة S-)

الصورة

المستشعر	CMOS بمسح تدريجي 1/3 بوصة
الدقة القصوى	4 MP (2688 x 1520)
معدل الإطارات	20 i/s en 2688 x 1520 ; 25/30 i/s en 1920 x 1080
الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux (F1.2، AGC مفعل)، 0 lux مع IR
WDR	120 dB
التحسينات	BLC، 3D DNR، ROI
نهار/ليل	مرشح IR بتبديل تلقائي

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	متغيرة البعد البؤري 2,8 إلى 12 mm، F1.4
زاوية الرؤية	112° إلى 33,8°
مدى الأشعة تحت الحمراء	20 إلى 30 m

الفيديو والصوت والشبكة

ضغط الفيديو	H.264، MJPEG، H.264+
ضغط الصوت	G.711، G.722.1، G.726، MP2L2
الواجهة	1 منفذ RJ45 10/100 Mbit/s، خرج مركب BNC
التخزين	فتحة microSD/SDHC/SDXC حتى 128 جيجا، NAS (NFS، SMB/CIFS)
الكشف	التسلل، عبور الخط، الحركة، كشف الوجوه
المعايير	ONVIF (Profile S، Profile G)، ISAPI
تطبيق الهاتف المحمول	Hik-Connect

مزود الطاقة والعلبة

مزود الطاقة	PoE (802.3af، 12 V DC ± 25 %، الفئة 3)
الاستهلاك الأقصى	5,5 W
الحماية	IP67، IK10
المادة	غطاء وقاعدة من المعدن
درجة حرارة التشغيل	-30 °C à +60 °C
الأبعاد	Ø 140 x 99,9 mm
الوزن	1000 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.