Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 25 خاصية

كاميرا Hikvision 5MP مقاومة للماء بعدسة متغيرة البؤرة DS-2CE19H0T-AIT3ZF

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_5M_ET_VF	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE19H0T-AIT3ZF
النوع	كاميرا أسطوانية تناظرية HD متغيرة البعد البؤري بعدسة آلية
المستشعر	CMOS 5 MP
الدقة	2560 (H) x 1944 (V)
النظام	PAL/NTSC
الهيكل	واجهة معدنية، هيكل بلاستيكي

الصورة

معدل الإطارات	4 MP à 25/30 ،TVI : 5 MP à 20 i/s 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 ،i/s 4 MP à 25/30 i/s ; MP à 20 i/s، CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux (AGC عند F1.6 مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح IR، وضع تلقائي/ملون/أبيض وأسود
الإعدادات	WDR رقمي، STD/HIGH-SAT، AGC، توازن اللون الأبيض تلقائي/يدوي، تعريض DWDR/BLC/HLC / شامل، تقليل الضوضاء 2D DNR، السطوع، Smart IR، الحدة

العدسة

العدسة	متغيرة البعد البؤري بمحرك 2,7 mm إلى 13,5 mm، تركيب Ø14
مجال الرؤية	H 95° إلى 26°، V 72° إلى 20°، D 126° إلى 33°
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

الإخراج والأشعة تحت الحمراء

مخرج الفيديو	قابل للتبديل (4 TVI/AHD/CVI/CVBS في 1)
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	حتى 40 m
الاتصال	HIKVISION-C

عام

ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V CC ±15 % ou 24 V CA ±15 %
الاستهلاك	8,8 W كحد أقصى
الحماية	IP67
الأبعاد	84,5 x 92 x 255,1 mm
الوزن	حوالي 682 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.