Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 24 خاصية

كاميرا قبة Hikvision 5MP بعدسة ثابتة DS-2CE76H0T-ITMF

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_5M_DO	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE76H0T-ITMF(C)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE76H0T-ITMF
النوع	كاميرا برجية ثابتة تناظرية HD
المستشعر	CMOS 5 MP
الدقة	2560 (H) x 1944 (V)
النظام	PAL/NTSC
الهيكل	معدن

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,01 lux عند F2.0 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح ICR، وضع تلقائي/ملون/أبيض وأسود
معدل الإطارات	TVI : 5 MP à 20 i/s، 4 MP à 25/30 i/s، AHD : 5 MP à 20 i/s، 1080p à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : 4 MP à 25/30 i/s ; PAL/NTSC
الإعدادات	WDR رقمي، STD/HIGH-SAT، السطوع، الحدة، المرآة، Smart IR، BLC، HLC، توازن اللون الأبيض ATW / يدوي، AGC

العدسة

العدسة	ثابتة 2,4 أو 2,8 أو 3,6 أو 6 mm، تركيب M12
مجال الرؤية	H 103° ، 2,4 mm ، V 81° ؛ D 142° H 86° ، 2,8 mm ، V 63° ؛ D 120° H 80° ، 3,6 mm ، V 63° ؛ D 112° H 55° ، mm ، V 40° ، D 70°
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 75°، تدوير من 0° إلى 360°

الإخراج ومعلومات عامة

مخرج الفيديو	قابل للتبديل (4 في 1) TVI/AHD/CVI/CVBS
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	حتى 30 m (EXIR 2.0)
الاتصال	HIKVISION-C
ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V DC ±25 %، 4,3 W كحد أقصى
الحماية	IP67
الأبعاد	Ø 82,6 x 90 x 79,37 mm
الوزن	حوالي 289 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.