Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 24 خاصية

كاميرا Hikvision IP 5MP DS-2CD1653G0-IZ IR30 بعدسة آلية

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_5M_ET_PTZ	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1653G0-IZ
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1653G0-IZ(S)
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية متغيرة البعد البؤري
المستشعر	CMOS 1/2,7 بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	2560 x 1920

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,005 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود: 0 lux مع IR
الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR متحرك
WDR	120 dB
ضبط الزاوية	دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 90°، تدوير من 0 إلى 360°

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	متغيرة البعد البؤري بمحرك 2,8 إلى 12 mm، تركيب Ø14، فتحة F1.6
مجال الرؤية	H 97° إلى 30°، V 70° إلى 22,3°، D 128° إلى 37°
الأشعة تحت الحمراء	EXIR 2.0، مدى حتى 50 m، طول الموجة 850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	25 ،50 Hz : 20 i/s (2560 x 1920)، 1920 x 1080 ،i/s (2560 x 1440 1280 x 720) ; 60 Hz : 20 i/s (2560 1920 ،30 i/s (2560 x 1440 ،x 1920) 1280 x 720) ،x 1080
التدفق الفرعي	50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (1280 x 720)، 640 x 480، 640 x 360)
الضغط	التدفق الرئيسي: H.265+/H.265/H.264+/H.264، التدفق الفرعي: H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s
منطقة الاهتمام (ROI)	1 منطقة ثابتة للبث الرئيسي

الشبكة والتخزين

البروتوكولات	TCP/IP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، RTCP، NTP، UPnP، SMTP، IGMP، 802.1X، QoS، IPv6، Bonjour، IPv4، UDP، SSL/TLS
المشاهدة المتزامنة	حتى 6 قنوات
API	ONVIF (Open Network Video Interface)، ISAPI
التخزين	فتحة بطاقة ذاكرة حتى 256 جيجا
الحماية	IP67 (الماء والغبار)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.