

Hikvision | 27 خاصية

كاميرا قبة Hikvision 2MP PT بالصوت داخلية بالألوان DS-2CE70DF3T-PTS

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_2M_DO_CL_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE70DF3T-PTS
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE70DF3T-PTS
النوع	كاميرا PT ثابتة ColorVu داخلية مع صوت
المستشعر	CMOS 2 MP
الدقة القصوى	1920 x 1080
نظام الإشارة	PAL/NTSC

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	0,0005 lux عند F1.0 (AGC مفعل)، 0 lux مع الضوء الأبيض
الغالق	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	صورة ملونة على مدار الساعة (24h/24)
WDR	≥ 130 dB
تقليل الضوضاء	3D DNR / 2D DNR
تحسين الصورة	BLC، HLC، Global، HLS، 4 أقنعة خصوصية
معدل الإطارات	TVI : 1080p à 25/30 i/s

العدسة والإضاءة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 3,6 mm، تركيب M12، فتحة F1.0
مجال الرؤية	H 106° : 2,8 mm، V 57° ؛ D 126° H 83° : 3,6 mm، V 44° ، D 99°
ضبط الزاوية	دوران أفقي من 0 إلى 350°، إمالة من 0 إلى 75°
الإضاءة	ضوء أبيض حتى 20 m، إضاءة ذكية

الواجهة والوظائف

مخرج الفيديو	1 مخرج تناظري HD
الصوت	الصوت عبر الكابل المحوري، ميكروفون مدمج
الإنذار	إنذار بضوء أبيض ثابت
كشف الحركة	4 مناطق قابلة للبرمجة

عام

مزود الطاقة	12 V DC ± 25 %، 7,4 W كحد أقصى
المادة	بلاستيك
الأبعاد	Ø 123,7 x 110,8 mm
الوزن	حوالي 290 g
ظروف التشغيل	من -10 °C إلى 40 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.