Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 25 خاصية

كاميرا Hikvision 3K DS-2CE16K0T-EXLF مقاومة للماء Smart Hybrid Light

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_3K_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CE16K0T-EXLF
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CE16K0T-EXLF
النوع	كاميرا أسطوانية صغيرة ثابتة Smart Hybrid Light
المستشعر	CMOS 3K
الدقة	2960 (H) x 1665 (V)
النظام	PAL/NTSC
الهيكل	معدن

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	0,02 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، 0 lux مع IR
زمن الغالق	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
نهار/ليل	مرشح ICR
معدل الإطارات	TVI : 3K à 20 i/s، 4 MP à 25/30 i/s ; AHD : 5 i/s، 1080p à 25/30 i/s ; 4 MP à 20 i/s، 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
الإعدادات	WDR رقمي، STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT، السطوع، الحدة، Smart IR، DWDR/BLC/HLC/HLS، توازن اللون الأبيض تلقائي/يدوي، AGC

العدسة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 3,6 mm، تركيب M12
مجال الرؤية	H 101° : 2,8 mm، V 64° ; D 125° H 80° : 3,6 mm، V 51° ، D 98°
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

الإضاءة والإخراج

الإضاءة	Smart Hybrid Light: IR وضوء أبيض
المدى	الأشعة تحت الحمراء (IR) حتى 20 m، الضوء الأبيض حتى 20 m
مخرج الفيديو	قابل للتبديل (4 في 1) TVI/AHD/CVI/CVBS
الاتصال	HIKVISION-C

عام

ظروف التشغيل	من -40 °C إلى 60 °C، رطوبة 90 % كحد أقصى (دون تكاثف)
مزود الطاقة	12 V DC ±25 %، 5,0 W كحد أقصى (يوصى بمحول لكل كاميرا)
الحماية	IP67
الأبعاد	Ø 70 x 138,8 mm
الوزن	265 g كحد أقصى

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.