البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 29 خاصية

كاميرا Hikvision IP 2MP مقاومة للماء بالصوت DS-2CD1023G2-LIU

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_2M_ET_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1023G2-LIU(F)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1023G2-LIU
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Smart Hybrid Light
المستشعر	CMOS 1/2,9 بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	1920 x 1080 (2 MP)
التحليل	كشف الأشخاص والمركبات
الميكروفون	مدمج
التخزين المدمج	بطاقة SD حتى 512 جيجا (اختيارية)
الحماية	IP67 (الماء والغبار)

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,005 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

العدسة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 4 mm حسب الاختيار، تركيب M12، فتحة ثابتة F1.6
مجال الرؤية	H 103° ; 4 mm : H 83° ،V 56° ،2,8 mm : D 121° ،V 44° ،D 99°
DORI (2,8 mm)	الكشف 45 m، المراقبة 18 m، التعرف 9 m، تحديد الهوية 4 m
DORI (4 mm)	الكشف 56 m، المراقبة 22 m، التعرف 11 m، تحديد الهوية 5 m

الإضاءة

النوع	IR وضوء أبيض، إضاءة ذكية
المدى	حتى 30 m
الطول الموجي IR	850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	1920 x 1080) 50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s)، 1280 x 720)
التدفق الفرعي	640 x 480) 50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s)، 640 x 360)
الضغط	التدفق الرئيسي H.264+/H.265/H.264+/H.265، التدفق الفرعي H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 8 Mbit/s، CBR/VBR

الصوت والأمان

النوع	أحادي، تصفية الضوضاء المحيطة
معدل أخذ العينات	8 kHz / 16 kHz
ضغط الصوت	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
أمان الشبكة	الحماية بكلمة مرور، كلمة مرور معقدة، علامة مائية، المصادقة basic و digest (HTTP)، WSSE و digest (ONVIF)، سجل تدقيق الأمان

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.