Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 31 خاصية

كاميرا Hikvision IP 5MP مقاومة للماء DS-2CD1053G0-I

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_5M_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الصورة والعدسة

مستشعر الصورة	CMOS بمسح تدريجي 1/2,7 بوصة
الدقة القصوى	2 560 × 1 920 (5 MP)
الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,01 lux (F1.2، AGC مفعل)، 0,028 lux (F2.0، AGC مفعل)
سرعة الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 أو 4 أو 6 mm حسب الإصدار، تركيب M12، فتحة F2.0
مجال الرؤية الأفقي	49° (6 mm)، 75° (4 mm)، 100° (2,8 mm)
نهار/ليل	مرشح قطع IR
WDR	120 dB
تقليل الضوضاء	3D DNR
الاتجاه	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 180°، تدوير من 0° إلى 360°

الأشعة تحت الحمراء

مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 30 m
الطول الموجي	850 nm

الفيديو

ضغط الفيديو	H.265+، H.265، H.264+، H.264
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 8 Mbit/s
التدفق الرئيسي	15 إطار/ثانية بدقة 1 920 × 1 080، 20 إطار/ثانية بدقة 2 560 × 1 440، 30 إطار/ثانية بدقة 2 304 × 1 296، 1 920 × 1 280 × 720 (60 Hz)
التدفق الثانوي	30 إطار/ثانية بدقة 640 × 480، 640 × 360، 320 × 240 (60 Hz)

الشبكة

الواجهة	1 منفذ Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
البروتوكولات	TCP/IP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، RTCP، PPPoE، NTP، UPnP، SMTP، SNMP، IGMP، QoS، IPv6، UDP، Bonjour، 802.1x
API	ONVIF (Profile S، Profile G)، ISAPI
التخزين الشبكي	NAS (NFS)، SMB/CIFS
برامج العميل	iVMS-4200، Hik-Connect، iVMS-5200، iVMS-4500
المستخدمون	حتى 32 مستخدما، حتى 6 تدفقات مباشرة متزامنة
مشغلات الإنذار	كشف الحركة، التلاعب بالفيديو، انقطاع الشبكة، تعارض عنوان IP، اتصال غير مشروع، خطأ في القرص، امتلاء القرص

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	12 V CC ± 25 %
PoE	802.3af، الفئة 3
الاستهلاك	12 V DC، 0,5 A، 5 W كحد أقصى، PoE: 6,5 W كحد أقصى

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة

البنية والأبعاد

مؤشر الحماية	**IP67**
المادة	**واجهة معدنية، حامل بلاستيكي، هيكل الكاميرا بلاستيكي**
الأبعاد	**Ø 70 × 172,7 mm**

البنية والأبعاد (تابع)

الوزن	**300 g**
درجة حرارة التشغيل	**من 30- إلى 60+ °C، رطوبة 95 % كحد أقصى (دون تكاثف)**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.