Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 28 خاصية

كاميرا Hikvision IP 6MP مقاومة للماء بالصوت -2CD1063G2-LIU

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_6M_ET_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1063G2-LIU(F)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1063G2-LIU
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Smart Hybrid Light
المستشعر	CMOS 1/2,4 بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	3200 x 1800 (6 MP)
التحليل	كشف الأشخاص والمركبات
التخزين المدمج	بطاقة SD حتى 256 جيجا (اختيارية)
الحماية	IP67 (الماء والغبار)

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,005 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

العدسة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 4 mm حسب الاختيار، تركيب M12، فتحة ثابتة F1.6
مجال الرؤية	H 105° : 2,8 mm، V 55° ؛ H : 4 mm، V 38°، D 96° ،78° D 127°
DORI (2,8 mm)	الكشف 76 m، المراقبة 30 m، التعرف 15 m، تحديد الهوية 7 m
DORI (4 mm)	الكشف 115 m، المراقبة 45 m، التعرف 23 m، تحديد الهوية 11 m

الإضاءة

النوع	IR وضوء أبيض، إضاءة ذكية
المدى	حتى 30 m
الطول الموجي IR	850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	1920 x 1080، 2688 x 1520، 20 i/s (3200 x 1800 1280 x 720) en 50 et 60 Hz
التدفق الفرعي	640 x 360)، 640 x 480، 20 i/s (1280 x 720
الضغط	التدفق الرئيسي H.265+/H.265/H.264+/H.264، التدفق الفرعي H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s، CBR/VBR
منطقة الاهتمام (ROI)	1 منطقة ثابتة على البث الرئيسي

الصوت

النوع	أحادي، تصفية الضوضاء المحيطة
معدل أخذ العينات	8 kHz / 16 kHz
ضغط الصوت	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.