Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 23 خاصية

كاميرا قبة Hikvision IP 6MP 2CD1163G2-LIU

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_6M_DO_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1163G2-LIU
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1163G2-LIU
النوع	كاميرا شبكة قبة ثابتة Smart Hybrid Light
المستشعر	1/2,4 CMOS بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	3200 x 1800
الكشف	الأشخاص والمركبات

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,005 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود: 0 lux مع IR
الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR متحرك
ضبط الزاوية	دوران أفقي من 0 إلى 355°، إمالة من 0 إلى 75°، تدوير من 0 إلى 355°

العدسة والإضاءة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 4 mm، تركيب M12، فتحة F1.6
مجال الرؤية	H 105° ،V 55° ،2,8 mm : H 78° ،V 38° ،D 127° ; 4 mm : D 96°
DORI	D 76 m : 2,8 mm ،O 30 m ،R 15 m ،I 7 m ; 4 mm : D 115 m ،O 45 m ،R 23 m ،I 11 m
الإضاءة	IR وضوء أبيض، حتى 30 m، إضاءة ذكية، IR 850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	20 i/s (3200 x 1800، 2688 x 1520، 1920 x 1080، 1280 x 720)
التدفق الفرعي	20 i/s (1280 x 720، 640 x 480، 640 x 360)
الضغط	التدفق الرئيسي: H.264+/H.265/H.264+، التدفق الفرعي: H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s، CBR/VBR

الصوت ومعلومات عامة

الصوت	أحادي، ميكروفون مدمج، تصفية الضوضاء المحيطة، 8/16 kHz
ضغط الصوت	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
التخزين	بطاقة SD حتى 512 جيجا (اختيارية)
الحماية	IP67 (الماء والغبار)، IK08 (مقاوم للتخريب)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.