Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Dahua | 25 خاصية

كاميرا Dahua IP 2MP مقاومة للماء IPC-HFW1230S1-S5

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_DAH_IP_2M_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DH-IPC-HFW1230S1-S5
العلامة	Dahua
الطراز	IPC-HFW1230S1-S5 (سلسلة Entry)
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ببعد بؤري ثابت، IR
المستشعر	CMOS 1/2,8 بوصة 2 MP، مسح تدريجي
الدقة القصوى	1920 x 1080
الذاكرة	ROM 16 Mo، RAM 64 ميجا

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	0,01 lux عند F2.0 (ملون)، 0,001 lux عند F2.0 (أبيض وأسود)، 0 lux مع IR
الغالق	تلقائي/يدوي، 1/3 s إلى 1/100 000 s
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	> 56 dB
نهار/ليل	تلقائي (ICR) / ملون / أبيض وأسود
وظائف الصورة	BLC، HLC، DWDR، 3D NR، تدوير 0°/90°/180°/270°، المرآة، 4 مناطق إخفاء

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 3,6 mm، تركيب M12، فتحة F2.0
مجال الرؤية	H 84° : 2,8 mm، V 45° ؛ D 100° H 102° : 3,6 mm، V 54° ، D 120°
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	30 m (Smart IR)
مسافة DORI (2,8 mm)	الكشف 38,6 m، المراقبة 15,4 m، التعرف 7,7 m، تحديد الهوية 3,9 m

الفيديو

الضغط	H.265، H.264، H.264B، MJPEG (التدفق الفرعي فقط)، Smart H.265+ / Smart H.264+
معدل الإطارات	التدفق الرئيسي 1080 × 1920 بمعدل 1-25/30 إطار/ثانية؛ التدفق الفرعي 704 × 576 بمعدل 1-25 إطار/ثانية، 704 × 480 بمعدل 1-30 إطار/ثانية
التدفقات	تدفقان
معدل بت الفيديو	H.264: من 32 إلى 6144 kbit/s، H.265: من 12 إلى 6144 kbit/s
كشف الحركة / ROI	4 مناطق / 4 مناطق

الشبكة ومعلومات عامة

منفذ الشبكة	RJ-45 (10/100 Base-T)
الإنذارات	انقطاع الشبكة، تعارض عناوين IP، وصول غير مشروع، كشف الحركة، العبث بالفيديو، خلل أمني
مزود الطاقة	12 V CC / PoE
الحماية	IP67، تفاوت الجهد المسموح ±30 %

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.