Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 22 خاصية

كاميرا Hikvision IP مقاومة للماء بالصوت DS-2CD1663G2-LIZU 6MP

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_6M_ET__PTZ_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1663G2-LIZU
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1663G2-LIZ(S)U/SL
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية متغيرة البعد البؤري Smart Hybrid Light
المستشعر	CMOS 1/2,4 بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	3200 x 1800
الكشف	الأشخاص والمركبات

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,005 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود: 0 lux مع IR
الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
WDR	120 dB
نهار/ليل	مرشح IR متحرك
ضبط الزاوية	دوران أفقي 0-360°، إمالة 0-60°، تدوير 0-360°

العدسة والإضاءة

العدسة	متغيرة البعد البؤري بمحرك 2,8 إلى 12 mm، تركيب Ø14، F1.6
مجال الرؤية	H 106° إلى 35,6°، V 55,9° إلى 20°، D 127,4° إلى 40,8°
DORI	D 68 إلى 200 m، O 27 إلى 79 m، R 13,6 إلى 40 m، I 6,8 إلى 20 m
الإضاءة	IR وضوء أبيض، حتى 50 m، IR 850 nm

الفيديو والصوت

التدفق الرئيسي	1920 x 1080 (3200 x 1800، 20 i/s، 2688 x 1520، 1280 x 720)
الضغط	H.265+/H.265/H.264+/H.264، التدفق الفرعي H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s، CBR/VBR
الصوت	صوت ثنائي الاتجاه مدمج، أحادي، تصفية الضوضاء، G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

عام

التخزين	بطاقة SD حتى 512 جيجا
الحماية	IP67

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.