البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 29 خاصية

كاميرا IP Hikvision 8MP مقاومة للماء بالصوت (DS-2CD1083G2-LIU)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_8M_ET_AU	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1083G2-LIU(F)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1083G2-LIU
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Smart Hybrid Light
المستشعر	1/2,7 CMOS بوصة بمسح تدريجي
الدقة القصوى	3840 x 2160 (8 MP)
التحليل	كشف الأشخاص والمركبات
الميكروفون	مدمج
التخزين المدمج	بطاقة SD حتى 512 جيجا (اختيارية)
الحماية	IP67 (الماء والغبار)

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,01 lux عند F2.0 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR
الضبط	دوران أفقي من 0° إلى 360°، إمالة من 0° إلى 90°، تدوير من 0° إلى 360°

العدسة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 4 mm حسب الاختيار، تركيب M12، فتحة ثابتة F2.0
مجال الرؤية	H 113° : 2,8 mm، V 62°، D 134° ; 4 mm : H 90°، V 49°، D 108°
DORI (2,8 mm)	الكشف 79 m، المراقبة 31 m، التعرف 15 m، تحديد الهوية 7 m
DORI (4 mm)	الكشف 102 m، المراقبة 40 m، التعرف 20 m، تحديد الهوية 10 m

الإضاءة

النوع	IR وضوء أبيض، إضاءة ذكية
المدى	حتى 30 m
الطول الموجي IR	850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	(3840 x 2160 50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s، 3200 x 1800، 2688 x 1520، 1920 x 1080، 1280 x 720)
التدفق الفرعي	(1280 x 720 50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s، 640 x 480، 640 x 360)
الضغط	التدفق الرئيسي H.264/H.264+/H.265/H.265+، التدفق الفرعي H.265/H.264/MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s، CBR/VBR
SVC	ترميز H.264 و H.265

الصوت

النوع	أحادي، تصفية الضوضاء المحيطة
معدل أخذ العينات	8 kHz / 16 kHz
ضغط الصوت	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.