Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Hikvision | 32 خاصية

كاميرا قبة Hikvision IP 5MP DS-2CD1153G0-I

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_HIK_IP_5M_DO	جديد	كاميرات المراقبة

الكاميرا

المستشعر	CMOS 1/2,7 بوصة، مسح تدريجي
الدقة القصوى	2560 × 1920 (5 Mpx)
الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,01 lux (F2.0، AGC مفعل)، أبيض وأسود: 0 lux مع IR
سرعة الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR
الاتجاه	التحريك الأفقي 0° إلى 355°، الإمالة 0° إلى 75°
النطاق الديناميكي (WDR)	120 dB

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت، 2,8 mm أو 4 mm حسب الإصدار، تركيب M12، فتحة F2.0
مجال الرؤية (2,8 mm)	أفقي 98,0°، عمودي 71,7°، قطري 127,0°
مجال الرؤية (4 mm)	أفقي 75,3°، عمودي 55,5°، قطري 98,2°
مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 30 m (850 nm)، تقنية EXIR 2.0

الفيديو

ضغط الفيديو	التدفق الرئيسي: H.265+ / H.265 / H.264، التدفق الفرعي: H.265 / H.264 / MJPEG
التدفق الرئيسي (50 Hz)	20 إطار/ثانية بدقة 2560 × 1920، 25 إطار/ثانية بدقة 2560 × 1440، 1920 × 1080 و 1280 × 720
التدفق الرئيسي (60 Hz)	20 إطار/ثانية بدقة 2560 × 1920، 30 إطار/ثانية بدقة 2560 × 1440، 1920 × 1080 و 1280 × 720
التدفق الفرعي	25 إطارا/ثانية (50 Hz) أو 30 إطارا/ثانية (60 Hz) بدقة 1280 × 720 و 640 × 480 و 360 ×
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s

الفيديو (تابع)

تحسين الصورة	BLC، 3D DNR
الوظائف العامة	مضاد الوميض، المرآة، قناع الخصوصية، العلامة المائية، تصفية عناوين IP

الشبكة

Ethernet	1 منفذ RJ45 10/100 Mbit/s ذاتي التكيف
البروتوكولات	TCP/IP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، RTCP، NTP، UPnP، SMTP، IGMP، QoS، IPv6، Bonjour، IPv4، UDP، SSL/TLS
قابلية التشغيل البيني	ISAPI ،Open Network Video Interface
المستخدمون	حتى 32 مستخدما، 3 مستويات (مدير، مشغل، مستخدم)
العرض المباشر المتزامن	حتى 6 قنوات
برامج العميل	iVMS-4200، Hik-Connect
الأحداث	كشف الحركة، تخريب الفيديو، الاستثناءات، الإرسال إلى FTP ومركز المراقبة والبريد الإلكتروني

التغذية الكهربائية والبنية والظروف

مزود الطاقة	12 V DC ± 25 %، 0,4 A، 5 W كحد أقصى
PoE	802.3af، الفئة 3، 36 إلى 57 V، 6,5 W كحد أقصى
مؤشر الحماية	IP67 و IK10 (مقاوم للتخريب)
الأبعاد	Ø 110,8 × 84,7 mm
الوزن	حوالي 520 g
درجة حرارة التشغيل	من -30 إلى 60 °C، رطوبة 95 % أو أقل (دون تكاثف)
الشهادات	FCC، CE، UL، CB، RCM، RoHS، WEEE، REACH

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.