

Hikvision | 25 خاصية

كاميرا قبة IP Hikvision 8MP بالصوت (DS-2CD1183G2-LIU)

مرجع Géant Computer: CAM_HIK_IP_8M_DO_AU
الحالة: جديد
القسم: كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	DS-2CD1183G2-LIU(F)
العلامة	Hikvision
الطراز	DS-2CD1183G2-LIU
النوع	كاميرا شبكة قبة ثابتة 8 MP Smart Hybrid Light
المستشعر	CMOS بمسح تدريجي 1/2,7 بوصة
الدقة القصوى	3840 x 2160

الصورة

الغالق	1/3 s à 1/100 000 s
الحد الأدنى للإضاءة	ملون: 0,01 lux عند (AGC ON) F2.0، أبيض وأسود: 0 lux مع IR
نهار/ليل	مرشح IR متحرك
الكشف	الأشخاص والمركبات
الاتجاه	التحريك الأفقي 0° إلى 355°، الإمالة 0° إلى 75°، الدوران 0° إلى 355°

العدسة والإضاءة

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm أو 4 mm (حسب الاختيار)، تركيب M12، فتحة F2.0
مجال الرؤية	H 113° : 2,8 mm، V 62° ، 4 ; D 134° H 90° : mm، V 49° ، D 108°
DORI	D 79 m : 2,8 mm، O 31 m، R 15 m، I D 102 m : 4 mm ; 7 m، O 40 m، R 20 m، I 10 m
الإضاءة	IR وضوء أبيض، حتى 30 m، إضاءة ذكية، IR 850 nm

الفيديو

التدفق الرئيسي	50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s (3840 x 2160) إلى (1280 x 720)
التدفق الفرعي	50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s (1280 x 720، 640 x 480، 640 x 360)
الضغط	التدفق الرئيسي: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+، التدفق الفرعي: H.265 / H.264 / MJPEG
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 16 Mbit/s، CBR / VBR
SVC / ROI	ترميز H.264 و H.265، 1 منطقة ثابتة على التدفق الرئيسي

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة

الصوت ومعلومات عامة

الصوت	**ميكروفون مدمج، أحادي، تصفية الضوضاء المحيطة**
أخذ عينات الصوت	**8 kHz / 16 kHz**
ضغط الصوت	**G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الصوت ومعلومات عامة (تابع)

التخزين	**بطاقة SD حتى 512 جيجا (اختيارية)**
الحماية	**IP67، IK08 (مقاوم للتخريب)**