Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 25 خاصية

كاميرا قبة Tiandy IP 2MP TC-C320N Spec:AK/I3/E/Y/2.8MM/V2.0 بعدسة ثابتة

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_2M_DO-1	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C320N, 2MP Fixed IR Turret Camera
السلسلة	AK IPC (كاميرات شبكية من الفئة الأساسية)

المستشعر والعدسة

المستشعر	CMOS 1/2,9 po
الحد الأدنى للإضاءة	ملون (F2.0) 0,02 lux، AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm، F2.0، تركيب M12
زاوية الرؤية	102,8° (H)، 57,6° (V)، 117,8° (D)
مسافات DORI	الكشف 40 m، المراقبة 15,9 m، التعرف 8 m، تحديد الهوية 4 m

الفيديو

الدقة القصوى	2 MP، 1920 × 1080 إلى 30 i/s
ضغط الفيديو	H.265+ / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 4 Mbit/s
النطاق الديناميكي	DWDR
الصوت	ميكروفون مدمج، G.711A / G.711U

الأشعة تحت الحمراء والوظائف

مدى الأشعة تحت الحمراء	حتى 30 m (مصباحان LED IR 850 nm، Smart IR)
نهار / ليل	مرشح IR بتبديل تلقائي (ICR)
الإنذارات	كشف الحركة، تعارض عناوين IP

الشبكة

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 10/100Base-T
التوافق	ONVIF (Profile S/T)، SDK، CGI، Milestone، RTSP
برنامج العميل	Easy7 VMS، الوصول عبر متصفح الويب

التغذية الكهربائية والبيئة

مزود الطاقة	PoE (IEEE 802.3af)، 6 W كحد أقصى
الحماية	ارتفاع الجهد 4000 V، ESD 6000 V
درجة حرارة التشغيل	من -30 °C إلى 60 °C، رطوبة ≤ 95 %
الأبعاد	117 × 117 × 96 mm
الوزن الإجمالي	0,34 kg

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.