Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 29 خاصية

كاميرا قبة متحركة Tiandy IP 2MP TC-H324S SPEC:23X/I/E/C/V3.0 23x Starlight IR PTZ

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_2M_ET_SD	جديد	كاميرات المراقبة

الكاميرا

مستشعر الصورة	CMOS 1/2,8 بوصة
الدقة القصوى	2 MP (1920 x 1080)، حتى 30 إطارا في الثانية
تكبير بصري	23x
نهار/ليل	مرشح IR مزدوج بتبديل تلقائي
النطاق الديناميكي الموسع	140 dB
تحسين الصورة	BLC، HLC، تقليل الضوضاء 3D، إزالة الضباب الذكية

الحركة

التحريك الأفقي	360°
الإمالة	من -16° إلى 90° (انقلاب تلقائي)
الإعدادات المسبقة	500
جولات الدورية	16، حتى 32 وضعية مسبقة الضبط لكل جولة
الذاكرة بعد انقطاع التيار	نعم

الفيديو والتحليل

ضغط الفيديو	H.265+، H.265، H.264، M-JPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s
ضغط الصوت	G.711A، G.711U، ADPCM، AAC-LC
تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط، جسم متروك أو مفقود، عد الأشخاص
التصنيف	الأشخاص والمركبات

الشبكة والواجهات

منفذ الشبكة	1 منفذ Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
التوافق	ONVIF (ملفات التعريف S/T/G/M)، SDK، CGI، P2P
الصوت	1 مدخل، 1 مخرج
الإنذار	1 مدخل، 1 مخرج
التخزين المدمج	فتحة microSD، حتى 512 جيجا
واجهة الويب	15 لغة، منها الفرنسية والعربية

التغذية الكهربائية والبنية

مزود الطاقة	12 V CC ±10 % ou PoE
الاستهلاك	9 W (الأشعة تحت الحمراء مطفأة)، 22 W كحد أقصى
مؤشر الحماية	IP66، حماية من الصواعق والجهد الزائد
درجة حرارة التشغيل	من -30 إلى 70 °C (IR مطفأ)، من -30 إلى 40 °C (IR مشغل)
الأبعاد	Ø 161 x 276 mm
الوزن	2,9 kg
الحامل مرفق	حامل جداري

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.