Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 29 خاصية

كاميرا قبة Tiandy IP 5MP TC-C35XS Spec:I3/W/E/Y/2.8MM/V5.0

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_5M_DO	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C35XS Spec:I3/W/E/Y/2.8MM/V5.0
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C35XS
النوع	كاميرا شبكة برجية ثابتة Starlight IR (سلسلة Pro)
الهيكل	معدن وبلاستيك
المستشعر	CMOS 1/2,8 po
الدقة القصوى	1944 x 2592 إلى 20 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,002 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR مزدوج بتبديل تلقائي
WDR	120 dB
التحسين	BLC، 3D DNR، HLC، إزالة الضباب الذكية، ROI لـ 8 مناطق، قناع الخصوصية لـ 4 مناطق

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm، تركيب M12، F1.6
مجال الرؤية	71,2° (V)، 94,7° (H)
الضبط	دوران أفقي من 0 إلى 340°، إمالة من 0 إلى 75°، تدوير من 0 إلى 360°
الأشعة تحت الحمراء	2 LED IR، مدى حتى 30 m، 850 nm

الفيديو والصوت

الضغط	S+265/H.265/H.264
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 6 Mbit/s
التدفق الرئيسي	25 i/s ،PAL : 20 i/s (2592 x 1944) إلى ; (2592 x 1520 1280 x 720) 24 ،NTSC : 20 i/s (2592 x 1944)، 30 i/s (2592 x 1520)، 2560 x 1440) i/s (2304 x 1296 إلى (1280 x 720
الصوت	ميكروفون مدمج، مدخل/مخرج صوت 1/1، ضغط G.711A/G.711U/ADPCM

الوظائف والشبكة

تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط
الإنذارات	كشف الحركة، حجب العدسة، تعارض عناوين IP، مدخل/مخرج الإنذار 1/1
البروتوكولات	HTTP، TCP/IP، UDP، UPnP، ICMP، DHCP، DNS، DDNS، Easy RTMP ،RTSP ،IPv4 ،NTP ،DDNS
التوافق	ONVIF (ملفات التعريف S/T/G)، SDK، CGI، Milestone، P2P (لا يُستعمل مع ملف التعريف G في آن واحد)
البرامج	Easy7، EasyLive Plus، واجهة Web6، ANR (مسجلات NVR من Tiandy فقط)

عام

مزود الطاقة	PoE
الحماية	IP66
ظروف التشغيل	-35 °C، 0 إلى 95 % HR à 65 °C
أخرى	فتحة بطاقة SD، زر إعادة الضبط

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.