البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 23 خاصية

كاميرا Tiandy IP 5MP مقاومة للماء TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5MM/V4.0 بعدسة آلية Starlight IR

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_5M_ET-1	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5MM/V4.0
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C35US
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية Starlight IR بعدسة آلية (سلسلة Lite)
الهيكل	معدن
المستشعر	CMOS 1/2,8 po
الدقة القصوى	1944 x 2592 إلى 20 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,002 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR بتبديل تلقائي (ICR)
WDR	120 dB
نسبة الإشارة إلى الضجيج	> 42 dB

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بمحرك، فتحة F1.6
الضبط	0 إلى °360، 0 إلى °90، 0 إلى °360
الأشعة تحت الحمراء	4 LED IR، مدى 80 m، 850 nm

الفيديو والصوت

الضغط	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 6 Mbit/s
الصوت	ميكروفون مدمج، ضغط G.711A/G.711U/ADPCM_D، معدل أخذ العينات 8/32/48 kHz

عام

التخزين	بطاقة micro SD حتى 512 جيجا
تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط
مزود الطاقة	PoE ،12 V CC
الحماية	IP67
ظروف التشغيل	95 % HR إلى 0 ،-35 °C à 65 °C

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.