Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 26 خاصية

كاميرا Tiandy IP 8MP مقاومة للماء TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/2.8MM/V4.0

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_8M_ET	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/2.8MM/V4.0
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C38WS
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Starlight IR (سلسلة Lite)
الهيكل	معدني بالكامل
المستشعر	CMOS 1/2,8 po
الدقة القصوى	3840 x 2160 إلى 20 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,003 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR مزدوج بتبديل تلقائي
WDR	120 dB
التحسين	BLC، 3D DNR، HLC، وضع الممر، إزالة الضباب الذكية، ROI لـ 8 مناطق، قناع الخصوصية لـ 4 مناطق

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm، تركيب M12، F1.6 ثابتة
مجال الرؤية الأفقي	100,1°
الضبط	حامل، دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 75°، تدوير من 0 إلى 360°
الأشعة تحت الحمراء	2 LED IR، مدى حتى 50 m، 850 nm

الفيديو والصوت

الضغط	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 16 Mbit/s
التدفق الرئيسي	3072 x 2160 (3840 x 2160 ،PAL : 20 i/s 1280 x 720 إلى 25 i/s (2560 x 1440 ،2048) ; NTSC : 20 i/s (3840 x 2160 ،x 720) 30 i/s (2560 x 1440 ،3072 x 2048) إلى 1280 x 720)
الصوت	ميكروفون مدمج، ضغط G.711A/G.711U/ADPCM/AAC، 8 إلى 48 kbit/s

الوظائف

تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط
الإنذارات	كشف الحركة، حجب العدسة، امتلاء القرص، خطأ في القرص، تعارض عناوين IP أو MAC، خلل في خادم FTP، جهد كهربائي غير طبيعي
أخرى	فتحة بطاقة SD، زر إعادة الضبط

عام

مزود الطاقة	PoE
الحماية	IP67
ظروف التشغيل	0 إلى 95 % HR، -40 °C à 65 °C

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.