Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 28 خاصية

كاميرا قبة Tiandy IP 2MP TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8MM

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_2M_DO	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8MM
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C320N
النوع	كاميرا شبكة برجية ثابتة (سلسلة AK)
الهيكل	معدن وبلاستيك
المستشعر	CMOS 1/3 po
الدقة القصوى	1920 x 1080 إلى 30 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,04 lux عند F2.2 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR بتبديل تلقائي (ICR)
WDR	DWDR
نسبة الإشارة إلى الضجيج	> 37 dB
التحسين	3D DNR ،AGC ،HLC ،BLC

العدسة

العدسة	ثابتة 2,8 mm، تركيب M12، F2.2
مجال الرؤية	114° (D)، 53° (V)، 100° (H)
DORI	الكشف 40,0 m، المراقبة 15,9 m، التعرف 8,0 m، تحديد الهوية 4,0 m
الضبط	0 إلى 340°، 0 إلى 75°، 0 إلى 360°

الأشعة تحت الحمراء

مصابيح LED IR (الأشعة تحت الحمراء)	2
مدى الأشعة تحت الحمراء (IR)	30 m (Smart IR)
الطول الموجي	850 nm

الفيديو

الضغط	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 4 Mbit/s
التدفق الرئيسي	1920 x 1080) PAL 25 i/s، 1280 x 720، 704 x 576، NTSC 30 i/s ; (640 x 480 1920 x 1080)، 1280 x 720، 704 x 480، 640 x 480)
التدفق الفرعي	704 x 576) PAL 25 i/s، 704 x 288، 352 x 288، NTSC 30 i/s (704 x 640 x 360) ; 640 x 480، 704 x 240، 352 x 240، 640 x 360)
الصوت	لا

عام

مزود الطاقة	PoE
الكشف	كشف الحركة
ظروف التشغيل	0 إلى 95 % HR، -30 °C à 60 °C

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.