

Tiandy | 15 خاصية

كاميرا قبة Tiandy IP 2MP مزدوجة TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8MM/V4.2

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_2M_DOUBLE	جديد	كاميرات المراقبة

معلومات عامة

الطراز	Tiandy TC-C32RN (المواصفة: I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2)
السلسلة	Spark
النوع	كاميرا IP ثابتة بالأشعة تحت الحمراء بعدستين 2 MP
البنية	عدسة مزدوجة، مستشعر مزدوج، عنوان IP واحد لقناتين
الهيكل	بلاستيك
العدسة	2,8 mm

الفيديو

الدقة القصوى	1920 x 1080 بمعدل 30 إطارا في الثانية
ضغط الفيديو	H.264، H.265، S+265
الحد الأدنى للإضاءة (ملون)	F1.6 عند 0,02 lux
الرؤية الليلية	أشعة تحت حمراء ذكية، بمدى 50 m
الميكروفون	مدمج

التغذية الكهربائية والبيئة

مزود الطاقة	12 V CC ou PoE (802.3af)
مؤشر الحماية	IP67
درجة حرارة التشغيل	من -30 إلى 60 °C
رطوبة التشغيل	0 إلى 95 %

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.