Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 27 خاصية

كاميرا أسطوانية Tiandy IP 5MP مقاومة للماء TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0 بعدسة ثابتة Starlight IR

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_5M_ET-2	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C35WS
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Starlight IR (سلسلة Lite)
الهيكل	معدن (الإصدار M)
المستشعر	CMOS 1/2,8 po
الدقة القصوى	2592 x 1944 إلى 20 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,002 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR مزدوج بتبديل تلقائي
WDR	120 dB
التحسين	BLC، 3D DNR، HLC، إزالة الضباب الذكية، قناع الخصوصية لـ 4 مناطق

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm، تركيب M12، F1.6 ثابتة
مجال الرؤية الأفقي	94,7°
الضبط	حامل، دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 75°، تدوير من 0 إلى 360°
الأشعة تحت الحمراء	2 LED IR، مدى حتى 50 m، 850 nm

الفيديو والصوت

الضغط	S+265/H.265/H.264
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 6 Mbit/s
التدفق الرئيسي	2592 x 1944 (2592 x ،PAL : 20 i/s 1520)، 25 i/s (2560 x 1440) إلى 1280 x 720) ; NTSC : 20 i/s (2592 x 1944، 1520)، 25 i/s (2560 x 1520، 2592 x 1440)، 30 i/s (2304 x 1296) إلى 1280 x 720)
التدفق الفرعي	704 x ،PAL 25 i/s (704 x 576 288، 640 x 360، 352 x 288) ; 704 x ،NTSC 30 i/s (704 x 480 240، 640 x 360، 352 x 240)
الصوت	ميكروفون مدمج، ضغط G.711/G.711U/ADPCM، 8 إلى 48 kbit/s

الوظائف

تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط
الإنذارات	كشف الحركة، حجب العدسة، تعارض عناوين IP
أخرى	فتحة بطاقة SD، زر إعادة الضبط

عام

مزود الطاقة	PoE
الحماية	IP67
ظروف التشغيل	-40 °C à 60 °C، 0 إلى 95 % HR

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.