Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كاميرات المراقبة



Tiandy | 27 خاصية

كاميرا Tiandy IP 4MP مقاومة للماء TC-C34GS SPEC:I5/E/Y/C/SD/2.8MM/V4.2 بعدسة ثابتة Starlight IR

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
CAM_TI_IP_4M_ET-1	جديد	كاميرات المراقبة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8MM/V4.2
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-C34GS
النوع	كاميرا شبكة أسطوانية ثابتة Starlight IR (سلسلة Lite)
الهيكل	معدن وبلاستيك
المستشعر	CMOS 1/2,7 po
الدقة القصوى	2560 x 1440 إلى 25 i/s

الصورة

الحد الأدنى للإضاءة	ملون 0,002 lux عند F1.6 (AGC مفعل)، أبيض وأسود 0 lux مع IR
زمن الغالق	1 s à 1/100 000 s
نهار/ليل	مرشح IR مزدوج بتبديل تلقائي
WDR	WDR رقمي
التحسين	BLC، 3D DNR، HLC، إزالة الضباب الذكية، ROI لـ 8 مناطق، قناع الخصوصية لـ 4 مناطق

العدسة والأشعة تحت الحمراء

العدسة	بعد بؤري ثابت 2,8 mm، تركيب M12، F1.6 ثابتة
مجال الرؤية	103,8° (H)، 56,1° (V)
الضبط	حامل، دوران أفقي من 0 إلى 360°، إمالة من 0 إلى 75°، تدوير من 0 إلى 360°
الأشعة تحت الحمراء	2 LED IR، مدى حتى 50 m، 850 nm

الفيديو والصوت

الضغط	S+265/H.265/H.264
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 6 Mbit/s
التدفق الرئيسي	2304 x 1296، PAL : 25 i/s (2560 x 1440، 1920 x 1080، 1280 x 720) ; 30 ،NTSC : 24 i/s (2560 x 1440، 2304 x 1296 i/s، 1920 x 1080، 1280 x 720)
الصوت	ميكروفون مدمج، ضغط G.711A/G.711U/ADPCM_D

الوظائف والشبكة

تحليل الفيديو	عبور الخط، اختراق المحيط
الإنذارات	كشف الحركة، حجب العدسة، تعارض عناوين IP
البروتوكولات	RTSP، HTTP، TCP/IP، UDP، UPnP، ICMP، DHCP، DNS، DDNS، Easy DDNS، NTP، IPv4
التوافق	ONVIF (ملفات التعريف S/T/G)، SDK، CGI، Milestone، P2P (لا يُستعمل مع ملف التعريف G في آن واحد)

عام

مزود الطاقة	PoE
الحماية	IP67، IK10
ظروف التشغيل	-30 °C à 60 °C، 0 إلى 95 % HR

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.