

Canon | 37 خاصية

آلة نسخ Canon 2224N A3 أحادية اللون (5941C002AA)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
COPI_N_CA_2224N_NOIR	جديد	آلات نسخ جديدة

معلومات عامة

الطراز	Canon imageRUNNER 2224N
المرجع	5941C002AA
النوع	طابعة ليزر متعددة الوظائف أحادية اللون A3
الوظائف	الطباعة، النسخ، المسح الضوئي، الإرسال اختياري
المعالج	ثنائي النواة 1,6 GHz
الذاكرة	1 جيجا de RAM
التخزين	2 de eMMC جيجا
لوحة التحكم	شاشة لمسية أحادية اللون (3,5 cm 8,9 بوصة)

الطباعة

سرعة الطباعة على وجه واحد	حتى 24 ppm (A4)، 12 ppm (A3)
دقة الطباعة	حتى 1200 x 1200 dpi
لغات الطباعة	UFRII، PCL6/PCL5
الطباعة على الوجهين	اختيارية (وحدة الطباعة على الوجهين E1)
الطباعة من الأجهزة المحمولة	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service
زمن التسخين المسبق	13 ثانية أو أقل عند التشغيل

النسخ

سرعة النسخ	حتى 24 ppm (A4)، 12 ppm (A3)
خروج النسخة الأولى	حوالي 7,4 ثانية أو أقل (A4، الزجاج)
دقة النسخ	600 x 600 dpi
النسخ المتعدد	حتى 999
التكبير	من 25 إلى 400 % بزيادات 1 %

المسح الضوئي

التجهيزات القياسية	غطاء الزجاج، وحدة تغذية تلقائية على الوجهين DADF-AY2 اختيارية
أقصى مقاس على الزجاج	297 x 432 mm
دقة المسح الضوئي	حتى 600 x 600 dpi
الطرق	المسح بطريقة Push و Pull (ScanGear MF و TWAIN و (WIA، إلى الشبكة

إدارة الورق

سعة التلقيم	350 ورقة قياسيا، 600 ورقة كحد أقصى مع وحدة الكاسيت AK1
سعة الإخراج	250 ورقة
المقاسات في درج الورق	A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R
المقاسات في الدرج متعدد الأغراض	من A3 إلى A5، B4، B5، أظرف، مقاس مخصص من 95 x 148 mm إلى 297 x 431,8 mm
وزن الورق	من 60 إلى 157 g/m² (الدرج متعدد الأغراض)، من 64 إلى 90 g/m² (درج الكاسيت)

الاتصال

الشبكة	Ethernet 100Base-TX/10Base-T، Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
USB	1 منفذ USB 2.0 (طرفي)
أمان الشبكة	TLS 1.3، IPSec، IEEE 802.1X، SNMPv3، تصفية عناوين IP

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
آلات نسخ جديدة

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	220 إلى 240 V، 50/60 Hz (2,8 A)
الاستهلاك	حوالي 1500 W كحد أقصى، 0,9 W في وضع الاستعداد
الأبعاد مع الغطاء (الطول × العمق × الارتفاع)	627 x 589 x 502 mm

التغذية الكهربائية والأبعاد (تابع)

الوزن	حوالي 31,6 kg بدون حبر التونر
درجة حرارة الاستعمال	10 إلى 30 °C
حبر تونر متوافق	C-EXV 42 أسود، 10 200 طبعة (A4)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.