Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 39 خاصية

مسجل DVR Hikvision 16 منفذ -8MP IDS-7216HUHI-M2/XT

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7216HUHI-M2/XT	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

تكوين المنتج المبيع

المرجع المباع	iDS-7216HUHI-M2/XT
القنوات	16
الدقة	8 MP
طراز البطاقة التقنية للصانع	iDS-7216HUHI-M2/X

التسجيل والضغط

النوع	مسجل DVR بحجم 1U، AcuSense، 16 قناة تناظرية، H.265
ضغط الفيديو	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
دقة الترميز	8 MP / 5 MP / 3K / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
عدد الصور في الثانية (التدفق	8 MP à 8 i/s ; 3K à 12 i/s ; 5 MP à 12 i/s ; 4 MP à 15 i/s ; 3 MP à 18 i/s ;
الرئيسي)	1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 i/s (PAL) ou 30 i/s (NTSC)
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 10 Mbit/s
ضغط الصوت	G.711u، 64 kbit/s
قدرة فك الترميز	حتى 24 قناة بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا/ثانية

المداخل والمخارج

المداخل التناظرية	16 قناة، BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، متوافق مع Coaxitron، إشارات HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP
مدخل HDTVI	حتى 8 MP (3 840 × 2 160) بمعدل 12/15 إطار/ثانية

المداخل والمخارج (تابع)

مدخل AHD	حتى 5 MP (2 560 × 1 944) بمعدل 20 إطار/ثانية
مدخل HDCVI	حتى 8 MP (3 840 × 2 160) بمعدل 12/15 إطار/ثانية
مداخل كاميرات IP	16 قناة (حتى 32 قناة)، حتى 8 MP، 4 Mbit/s لكل قناة
مخرج HDMI	1 قناة، حتى 4K (3 840 × 2 160) بتردد 30 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
مخرج CVBS	1 قناة، BNC
الصوت	1 مدخل RCA (حتى 16 قناة عبر الكابل المحوري)، 1 مخرج RCA، تحاور ثنائي الاتجاه
مداخل/مخارج الإنذار	غير متوفرة (اختيارية)

الوظائف الذكية

كشف الحركة 2.0	حتى 16 قناة تناظرية، تصنيف الإنسان / المركبة
حماية المحيط	حتى 8 قنوات (الطراز المتقدم)
التعرف على الوجه	حتى 4 قنوات (الطراز المتقدم)، 16 مكتبة وجوه
البحث	تشغيل ذكي وبحث حسب نوع الهدف أو الحدث

الشبكة والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
عرض النطاق الإجمالي	256 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	128
البروتوكولات	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، NFS، iSCSI، UPnP، HTTPS، ONVIF، ISUP

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR

الشبكة والتخزين (تابع)

التخزين	واجهتان SATA (2)، حتى 12 تيرا لكل قرص
USB	1 × USB 2.0 في الواجهة الأمامية، 2 × USB 3.0 في الخلف
الواجهة التسلسلية	RS-485 (نصف مزدوج)

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	12 V CC، 5 A
الاستهلاك	15 W كحد أقصى (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى +55 °C
رطوبة التشغيل	10 % إلى 90 %
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	384 × 317 × 52 mm
الوزن	2,1 kg كحد أقصى

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.