Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 39 خاصية

مسجل DVR Hikvision 4 منافذ -2MP IDS-7204HQHI M1/T

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7204HQHI-M1/T	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

معلومات عامة والوظائف الذكية

النوع	مسجل DVR بـ 4 قنوات 1080p، بحجم 1U، H.265، AcuSense
مداخل الفيديو	HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP
كشف الحركة 2.0	تصنيف الإنسان / المركبة بالتعلم العميق، بحث سريع حسب نوع الهدف أو الحدث
حماية المحيط	تحليل الإنسان / المركبة، حتى قناتين
كشف الوجوه	كشف صور الوجوه والبحث عن صور الوجوه
قدرة الترميز	حتى 5 MP Lite / 3K بمعدل 12 إطارا/ثانية

مداخل ومخارج الفيديو

مدخل الفيديو التناظري	4 قنوات، واجهة BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، متوافق مع Coaxitron
مدخل الفيديو IP	1 قناة (حتى 5 قنوات)، مع وضع IP المحسن: قناتان (حتى 6 قنوات)، كل منها حتى 4 Mbit/s
كاميرات IP	دقة حتى 6 MP، H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
مدخل HDTVI	حتى 3K (2960 × 1665) بمعدل 25/20 إطار/ثانية، 5 MP (2560 × 1944) بمعدل 20 إطار/ثانية، 4 MP (2560 × 1440) بمعدل 30/25 إطار/ثانية، 1080p و 720p بمعدل 30/25 إطار/ثانية
مدخل AHD	حتى 5 MP (2592 × 1944) بمعدل 20 إطار/ثانية، 4 MP (2560 × 1440) بمعدل 30/25 إطار/ثانية، 1080p و 720p بمعدل 30/25 إطار/ثانية

مداخل ومخارج الفيديو (تابع)

مدخل HDCVI	حتى 3K (2880 × 1620) بمعدل 25/20 إطار/ثانية، 5 MP (2592 × 1944) بمعدل 20 إطار/ثانية، 4 MP (2560 × 1440) بمعدل 30/25 إطار/ثانية، 1080p و 720p بمعدل 30/25 إطار/ثانية
مدخل CVBS	مدعوم
مخرج HDMI	1 قناة، 1920 × 1080 / 60 Hz، 1280 × 1024 / 60 Hz، 1280 × 720 / 60 Hz
مخرج VGA	1 قناة، 1920 × 1080 / 60 Hz، 1280 × 1024 / 60 Hz، 1280 × 720 / 60 Hz
وضع خرج الفيديو	إخراج HDMI / VGA متزامن

التسجيل والصوت

ضغط الفيديو	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
دقة الترميز	3K lite / 5 MP lite / 4 MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (وضع 1080p Lite معطل)
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 6 Mbit/s
التدفقات	تدفق مزدوج، نوع التدفق: فيديو، فيديو وصوت
التشغيل المتزامن	4 قنوات
ضغط الصوت	G.711u، معدل 64 Kbit/s
الصوت عبر الكابل المحوري	مدعوم
مخرج الصوت	1 قناة، RCA (خطي، 1 kΩ)
صوت ثنائي الاتجاه	1 قناة، RCA (2,0 Vp-p، 1 kΩ)، عبر مدخل الصوت الأول

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR

الشبكة

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
عرض النطاق الإجمالي	72 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	32
بروتوكولات الشبكة	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، NFS، iSCSI، UPnP، HTTPS، ONVIF
Wi-Fi	الاتصال بشبكة Wi-Fi بواسطة مفتاح Wi-Fi عبر واجهة USB

التخزين والواجهات

التخزين	1 واجهة SATA، قرص حتى 10 تيرا
واجهة USB	2 × منفذ USB 2.0 في الواجهة الخلفية
مدخل / مخرج الإنذار	غير متوفر (الدعم اختياري)

التغذية الكهربائية والأبعاد والبيئة

مزود الطاقة	12 V CC، 1,5 A
الاستهلاك	≤ 8 W (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	−10 إلى +55 °C
رطوبة التشغيل	10 إلى 90 %
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	263 × 220 × 48 mm
الوزن	≤ 1 kg (بدون قرص صلب)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.