Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 32 خاصية

مسجل DVR Hikvision 4 منافذ 2MP DS-7204HGHI-K1

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7204HGHI-K1	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

الخصائص الرئيسية

قنوات الفيديو التناظرية	4 قنوات (BNC)، 1,0 Vp-p، 75 Ω، متوافقة مع Coaxitron
مداخل الفيديو	HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP
إدخال IP	1 قناة، حتى 5 قنوات (حتى 2 MP)
ضغط الفيديو	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
قدرة الترميز	حتى 1080p Lite بمعدل 15 إطار/ثانية
كشف الحركة	كشف الحركة 2.0 بالتعلم العميق (تصنيف الأشخاص والمركبات)
مسافة الإشارة	حتى 1 200 m لإشارة HDTVI بدقة 720p

التسجيل

دقة الترميز	1080p: 1080p Lite / 720p Lite / تدفق 720p: WD1 / 4CIF / VGA / CIF، تدفق 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
عدد الإطارات في الثانية (التدفق الرئيسي)	25 إطار/ثانية (PAL) / 30 إطار/ثانية (NTSC)
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 4 Mbit/s
ضغط الصوت	G.711u، 64 Kbit/s
مداخل HDTVI / AHD / HDCVI	1080p25، 1080p30، 720p25، 720p30
التشغيل المتزامن	4 قنوات

المخارج والصوت

مخرج HDMI	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
وضع الخرج	إخراج HDMI/VGA متزامن
مدخل الصوت	1 قناة RCA، 4 قنوات عبر كابل محوري
مخرج الصوت	1 قناة RCA
صوت ثنائي الاتجاه	نعم (يعيد استعمال مدخل الصوت الأول)

الشبكة والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ-45 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
عرض النطاق الإجمالي	64 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	32
بروتوكولات الشبكة	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، SMTP، UPnP، HTTPS
التخزين	1 واجهة SATA، قرص حتى 4 تيرا
USB	منفذان USB 2.0 (الواجهة الخلفية)
مداخل / مخارج الإنذار	غير متوفرة

التغذية الكهربائية والأبعاد والوزن

مزود الطاقة	12 V CC، 1,5 A
الاستهلاك	≤ 16 W (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	10 إلى 90 %
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	260 × 222 × 45 mm
الوزن	≤ 0,8 kg (بدون قرص صلب)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.