Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 31 خاصية

مسجل DVR Hikvision 8 منافذ 2MP DS-7208HGHI-K1

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7208HGHI-K1	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

التسجيل والضغط

ضغط الفيديو	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
قدرة الترميز	حتى 1080p Lite بمعدل 15 إطارا في الثانية
دقة الترميز (تدفق 1080p)	1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 4 Mbit/s
ضغط الصوت	G.711u (64 Kbit/s)
نوع التدفق	فيديو، فيديو وصوت

مداخل الفيديو

المداخل التناظرية	8 قنوات، BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، متوافق مع Coaxitron
المقاسات المدعومة	HDTVI، AHD، HDCVI (1080p25، 1080p30، 720p25، CVBS et 720p30)
مداخل كاميرات IP	قناتان (حتى 10 قنوات)، حتى 5 MP، كاميرات H.264/H.264+/H.265/H.265+
مدى الإشارة	حتى 200 m 1 في HDTVI 720p
الصوت عبر الكابل المحوري	8 قنوات

المخارج والصوت

مخرج HDMI	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
وضع الخرج	HDMI و VGA بشكل متزامن
مدخل الصوت	1 قناة RCA (2,0 Vp-p، 1 kΩ)
مخرج الصوت	1 قناة RCA (خطي، 1 kΩ)
التشغيل المتزامن	8 قنوات

الوظائف الذكية

كشف الحركة 2.0	تصنيف الأشخاص والمركبات بالتعلم العميق، مفعل افتراضيا على القنوات التناظرية
البحث	بحث سريع حسب نوع الهدف أو الحدث، بحث ذكي للتشغيل

الشبكة والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
عرض النطاق الإجمالي	72 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	64
البروتوكولات	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DDNS، NTP، SADP، SMTP، UPnP، HTTPS
القرص الصلب	1 واجهة SATA، حتى 4 تيرا لكل قرص
USB	منفذان USB 2.0 (الواجهة الخلفية)

التغذية الكهربائية والأبعاد والوزن

مزود الطاقة	12 V CC، 1,5 A
الاستهلاك	17 W كحد أقصى (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	10 إلى 90 %
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	260 × 222 × 45 mm
الوزن	1 kg كحد أقصى (بدون قرص صلب)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.