Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 36 خاصية

مسجل DVR Hikvision 8 منافذ -8MP IDS-7208HUHI M1/T

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7208HUHI-M1/T	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

مداخل الفيديو

القنوات التناظرية	8 قنوات، واجهة BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، متوافق مع Coaxitron
الإشارات المدعومة	HDTVI، AHD، CVI، CVBS et IP
مدخل HDTVI	حتى 8 MP (3 840 × 2 160) بمعدل 12/15 إطار/ثانية
مدخل AHD	حتى 5 MP (2 560 × 1 944) بمعدل 20 إطار/ثانية
مدخل HDCVI	حتى 8 MP (3 840 × 2 160) بمعدل 12/15 إطار/ثانية
مداخل كاميرات IP	4 قنوات (حتى 12، وضع IP المحسن: 8 قنوات (حتى 16، كل منها حتى 8 MP

التسجيل

ضغط الفيديو	H.264+، H.265، H.265 Pro، H.265 Pro+ H.264
دقة الترميز	8 MP، 5 MP، 3K، 4 MP، 3 MP، 1080p، 720p، WD1، 4CIF، VGA، CIF
عدد الصور في الثانية (التدفق الرئيسي)	8 MP بمعدل 8 إطار/ثانية، 3K بمعدل 12 إطار/ثانية، 5 MP بمعدل 12 إطار/ثانية، 4 MP بمعدل 15 إطار/ثانية
معدل بت الفيديو	من 32 Kbit/s إلى 10 Mbit/s
التدفق المزدوج	نعم
ضغط الصوت	G.711u، 64 Kbit/s
التشغيل المتزامن	8 قنوات

الوظائف الذكية

كشف الحركة 2.0	قائم على التعلم العميق، تصنيف الإنسان / المركبة، مفعل افتراضيا على جميع القنوات التناظرية
حماية المحيط	عبور الخط وكشف التسلل، حتى 4 قنوات
كشف الوجوه	كشف الوجوه والتقاطها، البحث عن صور الوجوه

المخارج والصوت

مخرج HDMI	1 قناة، حتى 4K (3 840 × 2 160) بتردد 30 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
مخارج HDMI / VGA	متزامنة
مدخل الصوت	1 قناة RCA، 8 قنوات عبر كابل محوري
مخرج الصوت	1 قناة RCA
الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه	1 قناة RCA

الشبكة والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s بتكيف تلقائي
عرض النطاق الإجمالي	128 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	64
البروتوكولات	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، NFS، iSCSI، UPnP، HTTPS، ONVIF
Wi-Fi	عبر مفتاح Wi-Fi USB
القرص الصلب	1 واجهة SATA، حتى 10 تيرا لكل قرص
USB	2 × منفذ USB 2.0 في الواجهة الخلفية

التغذية الكهربائية والأبعاد والبيئة

مزود الطاقة	12 V CC، 2 A
الاستهلاك	15 W كحد أقصى (بدون قرص صلب)
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	263 × 225 × 48 mm
الوزن	1,6 kg كحد أقصى (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	10 إلى 90 %

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.