Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

# البطاقة التقنية
# أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 35 خاصية

## مسجل DVR Hikvision 8 منافذ 5MP IDS-7208HUHI-M1/S

| مرجع Géant Computer | الحالة | القسم |
|---|---|---|
| DVR_HIK_7208HUHI-M1/S | جديد | أجهزة التسجيل DVR وNVR |

### مداخل الفيديو

| | |
|---|---|
| المداخل التناظرية | 8 قنوات BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، يدعم الاتصال عبر Coaxitron |
| صيغ الدخل | HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP |
| مداخل كاميرات IP | 4 قنوات (حتى 12 قناة)، وضع IP المحسن: 8 قنوات (حتى 16 قناة)، كل منها حتى 4 Mbit/s، دقة حتى 8 MP |
| مدخل HDTVI | حتى 8 MP (3840 × 2160) بمعدل 15 إطار/ثانية، 3K بمعدل 20 إطار/ثانية، 5 MP (1944 × 2560) بمعدل 20 إطار/ثانية، 4 MP بمعدل 30 إطار/ثانية |
| التشغيل المتزامن | 8 قنوات |

### التسجيل

| | |
|---|---|
| ضغط الفيديو | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| دقة الترميز | 8 Mpx / 5 Mpx / 3K / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| عدد الصور في الثانية (التدفق الرئيسي) | 8 MP بمعدل 8 إطار/ثانية، 3K بمعدل 12 إطار/ثانية، 5 MP بمعدل 12 إطار/ثانية، 4 MP بمعدل 15 إطار/ثانية، 3 ميجابكسل بمعدل 18 إطار/ثانية، 1080p وأقل بمعدل 30 (N) / 25 (P) إطار/ثانية |
| معدل بت الفيديو | من 32 kbit/s إلى 10 Mbit/s |
| التدفق المزدوج | مدعوم |
| الصوت | ضغط G.711u، 64 kbit/s |

### الوظائف الذكية

| | |
|---|---|
| كشف الحركة 2.0 | تصنيف الأشخاص والمركبات بالتعلم العميق، مفعل افتراضيا على جميع القنوات التناظرية |
| حماية المحيط | تحليل الأشخاص / المركبات، حتى 4 قنوات |
| كشف الوجوه | كشف الوجوه والتقاطها، البحث عن صور الوجوه |

### المخارج والصوت

| | |
|---|---|
| مخرج HDMI | 1 قناة، 4K (3840 × 2160) / 30 Hz، 2K (2560 × 1440) / 60 Hz، 1920 × 1080 / 60 Hz، 1280 × 1024 / 60 Hz، 1280 × 720 / 60 Hz |
| مخرج VGA | 1 قناة، 1920 × 1080 / 60 Hz، 1280 × 1024 / 60 Hz، 1280 × 720 / 60 Hz |
| مخرج CVBS | 1 قناة BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، PAL 704 × 576، NTSC 704 × 480 |
| مدخل الصوت | 1 قناة RCA (2,0 Vp-p، 1 kΩ) |
| مخرج الصوت | 1 قناة RCA (خطي، 1 kΩ) |
| الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه | 1 قناة RCA |

### الشبكة والتخزين

| | |
|---|---|
| Ethernet | 1 واجهة RJ45 10/100/1000 Mbit/s ذاتية التكيف |
| عرض النطاق الإجمالي | 128 Mbit/s |
| الاتصالات عن بعد | 64 |
| البروتوكولات | TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، NFS، iSCSI، UPnP، HTTPS، ONVIF |
| التخزين | 1 واجهة SATA، قرص حتى 10 تيرا |
| USB | 1 منفذ USB 2.0 و 1 منفذ USB 3.0 |

# البطاقة التقنية
# أجهزة التسجيل DVR وNVR

## الشبكة والتخزين (تابع)

| | |
|---|---|
| الواجهة التسلسلية | **RS-485 (نصف مزدوج)** |
| مداخل/مخارج الإنذار | **غير متوفر** |

## التغذية الكهربائية والأبعاد

| | |
|---|---|
| مزود الطاقة | **12 V CC** |
| الاستهلاك | **10 W كحد أقصى** |
| درجة حرارة التشغيل | **-10 إلى +55 °C** |
| رطوبة التشغيل | **10 إلى 90 %** |
| الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع) | **315 × 242 × 45 mm** |
| الوزن | **2 kg كحد أقصى** |

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.