Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 33 خاصية

مسجل DVR Hikvision 8 منافذ 2MP DS-7208HGHI-M1

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DVR_HIK_7208HGHI-M1	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

تكوين المنتج المبيع

المرجع المباع	DS-7208HGHI-M1
القنوات	8
الدقة	2 MP (1080p)

التسجيل والضغط

النوع	مسجل DVR بحجم 1U، 8 قنوات، 1080p Lite، H.265
ضغط الفيديو	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
دقة الترميز (تدفق 1080p)	1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
عدد الصور في الثانية (التدفق	15 إطار/ثانية بدقة 1080p Lite أو 720p؛ 25 إطار/ثانية (PAL) أو 30 إطار/ثانية (NTSC) بدقة
الرئيسي)	قياسي
معدل بت الفيديو	من 32 kbit/s إلى 4 Mbit/s
ضغط الصوت	G.711u، 64 kbit/s
التشغيل المتزامن	8 قنوات

المداخل والمخارج

المداخل التناظرية	8 قنوات، BNC (1,0 Vp-p، 75 Ω)، متوافق مع Coaxitron
مداخل HDTVI / AHD / HDCVI	1080p25، 1080p30، 720p25، 720p30
مدخل CVBS	مدعوم
مداخل كاميرات IP	قناتان (حتى 10 قنوات)، حتى 5 MP
مخرج HDMI	1 قناة، حتى 1 920 × 1 080 بتردد 60 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 920 × 1 080 بتردد 60 Hz

المداخل والمخارج (تابع)

الصوت	1 مدخل RCA (8 قنوات عبر الكابل المحوري)، 1 مخرج RCA، تحاور ثنائي الاتجاه
مداخل/مخارج الإنذار	غير متوفرة

الوظائف الذكية

كشف الحركة 2.0	تصنيف الإنسان / المركبة بالتعلم العميق على جميع القنوات التناظرية
البحث	بحث ذكي وبحث سريع حسب نوع الهدف أو الحدث

الشبكة والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s
عرض النطاق الإجمالي	72 Mbit/s
الاتصالات عن بعد	64
البروتوكولات	TCP/IP، PPPoE، DHCP، Hik-Connect، DNS، DDNS، NTP، SADP، SMTP، UPnP، HTTPS
التخزين	1 واجهة SATA، حتى 4 تيرا لكل قرص
USB	2 × USB 2.0 (الواجهة الخلفية)

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	12 V CC، 1,5 A
الاستهلاك	10 W كحد أقصى (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	10 % إلى 90 %
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	263 × 220 × 48 mm
الوزن	1 kg كحد أقصى (بدون قرص صلب)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.