

Canon | 25 خاصية

طابعة ليزر Canon LBP6030 أحادية اللون 8468B008AA

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
IMP_CAN_6030	جديد	طابعات

الطباعة

التقنية	ليزر أحادي اللون
السرعة	حتى 18 صفحة/دقيقة (A4)
الدقة	600 × 600 dpi (جودة تعادل 2400 × 600 dpi)
زمن التسخين المسبق	10 ثوان أو أقل
الصفحة الأولى	حوالي 7,8 ثانية
الخروج من وضع السكون	حوالي 1 ثانية
لغة الطباعة	UFR II LT

الورق

درج الإدخال	150 ورقة (80 g/m²)
درج الإخراج	100 ورقة والوجه المطبوع إلى الأسفل
المقاسات	A4، B5، A5، Legal، Letter، Executive، 16K، أظرف COM10، Monarch، C5، DL، مقاس مخصص من 76,2 × 216 إلى 188 × 356 mm
وزن الورق	60 إلى 163 g/m²
الأنواع	ورق عادي، ورق سميك، شفافيات، ملصقات، ظروف

الربط

الواجهة	USB 2.0 عالي السرعة
الأنظمة المتوافقة	Windows، macOS، Linux (برامج التشغيل على موقع Canon)

المستهلكات وحجم الطباعة

الخرطوشة	Cartridge 325: 1 600 صفحة (الخرطوشة المرفقة: 700 صفحة)
أقصى دورة شهرية	حتى 5 000 صفحة
الحجم الشهري الموصى به	من 200 إلى 800 صفحة شهريا

الخصائص العامة

الذاكرة	32 ميجا
اللوحة	2 مؤشر LED، 2 زر
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	364 × 249 × 199 mm
الوزن	حوالي 5,0 kg (بدون خرطوشة)
الضوضاء أثناء التشغيل	حوالي 49,3 dB

التغذية الكهربائية

الجهد	220 إلى 240 V (±10 %)، 50/60 Hz
الاستهلاك	أقصى 870 W، حوالي 330 W أثناء الطباعة، 1,8 W في وضع الانتظار، 0,8 W في وضع الاستعداد
البيئة	من 10 إلى 30 °C، رطوبة من 20 إلى 80 % دون تكثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.