

HP | 44 خاصية

طابعة HP 4103fdn LaserJet Pro أحادية اللون متعددة الوظائف (2Z628A)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
IMP_HP_4103FDN	جديد	طابعات

معلومات عامة

الطراز	HP LaserJet Pro MFP 4103fdn
مرجع الصانع	2Z628A
الوظائف	الطباعة، النسخ، المسح الضوئي، الفاكس
لوحة التحكم	شاشة لمسية ملونة (2,7 cm 6,86 بوصة)
المعالج	1200 MHz
الذاكرة	512 ميجا

الطباعة

التقنية	ليزر
سرعة الطباعة	حتى 40 ppm بالأسود (A4)، وجه واحد)، حتى 34 ipm على الوجهين
خروج الصفحة الأولى	6,3 ثانية من وضع الجاهزية، 8,8 ثانية من وضع الاستعداد
دقة الطباعة	حتى 1200 x 1200 dpi (خطوط دقيقة)، HP FastRes 1200، HP ProRes 1200
الطباعة على الوجهين	تلقائية
معدل الاستعمال الشهري	حتى 80 000 صفحة A4
الحجم الشهري الموصى به	من 750 إلى 4000 صفحة
لغات الطباعة	HP PCL 6، HP PCL 5e، محاكاة HP PostScript المستوى 3، PDF، URF، PWG Raster، Native Office

النسخ والمسح الضوئي

سرعة النسخ	حتى 40 نسخة في الدقيقة بالأسود (A4)
الحد الأقصى لعدد النسخ	حتى 9999
التصغير والتكبير	25 إلى 400 %

النسخ والمسح الضوئي (تابع)

نوع الماسح الضوئي	مسطح ووحدة تغذية تلقائية للمستندات، مستشعر CIS
دقة المسح الضوئي البصرية	حتى 1200 x 1200 dpi
سرعة المسح الضوئي (A4)	حتى 29 ppm / 46 ipm بالأبيض والأسود، حتى 20 ppm / 34 ipm بالألوان
المسح على الوجهين عبر وحدة التغذية	نعم، بتمريرة واحدة
صيغ الملفات	PDF، JPG، TIFF
وجهات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني، مجلد الشبكة، USB، السحابة (Google Drive، Dropbox)، Microsoft SharePoint، الحاسوب

الفاكس

سرعة المودم	33,6 kbps
ذاكرة الفاكس	حتى 400 صفحة
دقة الفاكس	حتى 300 x 300 dpi (فائقة الدقة)
الاتصال السريع	حتى 200 رقم

الاتصال

الواجهات	1 منفذ USB 2.0 عالي السرعة، 1 منفذ مضيف USB خلفي، 1 منفذ USB أمامي، Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
الطباعة من الأجهزة المحمولة	تطبيق HP Smart، Apple AirPrint، معتمد Mopria
الأنظمة المتوافقة	Windows 11، 10، 7، macOS 10.15 Catalina، 11 Big Sur، 12 Monterey، Chrome OS، Android، iOS، Linux

البطاقة التقنية
طابعات

إدارة الورق

الإدخال القياسي	**الدرج 1 بسعة 100 ورقة، الدرج 2 بسعة 250 ورقة**
وحدة التلقيم التلقائي للمستندات	**50 ورقة**
درج الإخراج	**150 ورقة**
السعة القصوى	**حتى 900 ورقة مع درج ثالث اختياري بسعة 550 ورقة**
وزن الوسائط	**الدرج 1: من 60 إلى 200 g/m²، الدرج 2: من 60 إلى 120 g/m²**
أنواع الوسائط	**ورق عادي، خفيف، سميك، بوند، ملون، بترويسة، مطبوع مسبقا، مثقوب، معاد التدوير، خشن، ظروف، ملصقات**

التغذية الكهربائية والأبعاد

الجهد	**220 إلى 240 V CA، 50/60 Hz**

التغذية الكهربائية والأبعاد (تابع)

الاستهلاك	**510 W أثناء الطباعة، 7,5 W في وضع الجاهزية، 0,9 W في وضع الاستعداد**
مستوى الضجيج	**القدرة الصوتية 6,7 B(A)، ضغط الصوت 54 dB(A)**
الأبعاد الدنيا (الطول × العمق × الارتفاع)	**420 x 390 x 323 mm**
الأبعاد القصوى (الطول × العمق × الارتفاع)	**430 x 634 x 325 mm**
الوزن	**12,6 kg**
درجة حرارة التشغيل	**10 إلى 32,5 °C**
محتوى العلبة	**الطابعة، خرطوشة حبر تونر سوداء مثبتة مسبقا (3050 صفحة)، دليل البدء، سلك الطاقة**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.