البطاقة التقنية
طابعات



HP | 30 خاصية

طابعة HP 4203dn LaserJet Pro ملونة (4RA89A)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
IMP_HP_4203DN	جديد	طابعات

الطباعة

تقنية الطباعة	ليزر
الوظائف	الطباعة
سرعة الطباعة (وجه واحد)	حتى 33 ppm بالأسود والألوان (A4)
سرعة الطباعة (على الوجهين)	حتى 29 ipm بالأسود والألوان (A4)
خروج الصفحة الأولى	بالأسود: 9,5 ثانية؛ بالألوان: 10,5 ثانية (A4)، وضع الجاهزية)
دقة الطباعة	حتى 600 x 600 dpi، HP ImageREt 2400
الطباعة على الوجهين	تلقائية
معدل الاستعمال الشهري	حتى 50 000 صفحة A4، الحجم الموصى به: من 750 إلى 4 000 صفحة
لغات الطباعة	HP PCL 6، HP PCL 5e، محاكاة HP PostScript المستوى 3، PDF، URF، PWG Raster، Native Office
لوحة التحكم	شاشة LCD من 4 أسطر

الاتصال

المنافذ	1 منفذ USB 2.0 عالي السرعة (جهاز طرفي)، 1 منفذ USB 2.0 عالي السرعة (مضيف)، 1 منفذ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX
الطباعة من الأجهزة المحمولة	تطبيق HP Smart، Apple AirPrint، معتمد Mopria
المعالج	1 200 MHz
الذاكرة	512 ميجا
أنظمة التشغيل	Windows 11، 10، 7، macOS من 10.15 إلى 12، Linux، Chrome OS، Android، iOS

إدارة الورق

عدد الأدراج	قياسي: 2، الحد الأقصى: 3

إدارة الورق (تابع)

الإدخال القياسي	درج عام بسعة 50 ورقة ودرج تغذية بسعة 250 ورقة
درج الإخراج القياسي	درج إخراج بسعة 150 ورقة
السعة القصوى	حتى 850 ورقة مع الدرج الاختياري بسعة 550 ورقة
أنواع الوسائط	ورق (عادي، بوند، كتيبات، ملون، لامع، صور، معاد التدوير، مطبوع مسبقا، مثقوب)، بطاقات بريدية، ملصقات، ظروف
مقاسات مخصصة	الدرج 1: من 127 x 76,2 إلى 356 x 216 mm، الدرج 2: من 148 x 98 إلى 216 x 356 mm
وزن الورق	من 60 إلى 163 g/m² (حتى 176 g/m² للبطاقات البريدية، و 200 g/m² لورق الصور اللامع)

المستهلكات

أحبار التونر المرفقة	4 خراطيش حبر تونر أولية مثبتة مسبقا (الأسود: 1 200 صفحة، السماوي والأرجواني والأصفر: 1 000 صفحة)
المستهلكات المتوافقة	أحبار تونر HP 230A (الأسود حوالي 2 000 صفحة، الألوان حوالي 1 800 صفحة) و HP 230X (الأسود حوالي 7 500 صفحة، الألوان حوالي 5 500 صفحة)
ملحق اختياري	وحدة تغذية بالورق سعة 550 ورقة (28N93A)

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	220 إلى 240 V AC، 50/60 Hz، وحدة تغذية داخلية
الخصائص الصوتية	القدرة الصوتية: 6,2 B(A)، الضغط الصوتي: 51 dB(A)
بيئة التشغيل	من 10 إلى 32,5 °C، رطوبة نسبية من 30 إلى 70 % (دون تكثف)

البطاقة التقنية
طابعات

الأبعاد والوزن

الأبعاد القصوى (الطول × العمق × الارتفاع)	**421 x 636 x 420 mm**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الأبعاد والوزن (تابع)

الوزن	**16,33 kg**