

Epson | 32 خاصية

طابعة نقطية Epson LQ590 (EP-C11CF39401)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
IMP_EPS_LQ590	جديد	طابعات

معلومات عامة

النوع	طابعة نقطية تصادمية
الطراز	Epson LQ-590II
مرجع الصانع	C11CF39401
عدد الإبر	24
عدد الأعمدة	80
المحاكاة	ESC/P2
ذاكرة الإدخال المؤقتة	128 كيلوبايت

الطباعة

سرعة المسودة بالسرعة العالية جدا	550 حرف/ثانية عند 10 أحرف/بوصة
سرعة المسودة الفائقة	487 حرف/ثانية عند 10 أحرف/بوصة، 584 حرف/ثانية عند 12 حرف/بوصة
سرعة المسودة	366 حرف/ثانية عند 10 أحرف/بوصة
سرعة جودة المراسلات (LQ)	121 حرف/ثانية عند 10 أحرف/بوصة
عدد النسخ	نسخة أصلية وست نسخ
الرموز الشريطية	Code 128، Code 39، EAN-13، EAN-8، Interleaved 2 of 5، POSTNET، UPC-A، UPC-E
جداول الأحرف	PC437، PC708، PC720، PC850، PC858، PC864، PCAR864، ISO-8859-15 Roman 8، Italic

إدارة الورق

تغذية الورق	ورقة مفردة من الأمام والخلف، ورق متصل من الأمام والخلف، إخراج الورق من الخلف
الوسائط المقبولة	أوراق وورق متصل (طبقة واحدة أو عدة طبقات)، ملصقات، ورق على شكل لفائف، أظرف، ورق مقوى
سمك الورق المتصل	0,065 إلى 0,49 mm
سمك الورقة المفردة	0,065 إلى 0,14 mm
سمك الرزم متعددة النسخ	0,12 إلى 0,46 mm
سمك ورق الملصقات	0,16 إلى 0,19 mm

الاتصال

الواجهات	USB 2.0 Hi-Speed، متوازية
أنظمة التشغيل	Windows XP، Vista، 7، 8، 8.1، 10، Windows Server 2012 R2

الموثوقية والمستهلكات

متوسط الوقت بين الأعطال	25 000 ساعة
عمر رأس الطباعة	400 مليون ضربة لكل إبرة
مردود الشريط	5 ملايين حرف (أسود، وضع المسودة)
المستهلكات المتوافقة	شريط Epson C13S015337 أسود
مستوى الضجيج	55 dB(A) أثناء التشغيل

الأبعاد والبيئة

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	437 x 375 x 177 mm
الوزن	7,2 kg
درجة حرارة التشغيل	5 إلى 35 °C
رطوبة التشغيل	10 إلى 80 %
الشهادة	Energy Star

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.